有源壁挂音箱

产品名称	有源壁挂音箱
公司名称	深圳索想万基伟业电子有限公司
价格	80.00/只
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区40号索想万基伟业电子工业区
联系电话	0755-36644491 13066816094

产品详情

有源壁挂音箱深圳索想万基伟业电子有限公司品牌13410120973介绍,有源壁挂音箱
产品特点：多输入方式：一路电脑、dvd、卡座线路输入，二路有线话筒输入口。
具有高音、低音、混响功能 有源壁挂音箱兼容pctv、vcd、dvd、tuner、tape等系统音源
剔透的音质，丰富的音域，宏大的低音动态，将带给您全新的听觉感觉！
有源壁挂音箱输出功率：---------- 40w+40w（8ω）
有源壁挂音箱输入灵敏度：---------- ≤500mv
有源壁挂音箱频率响应：---------- 45hz—20khz 有源壁挂音箱灵 敏
度：---------- 88db±2db 有源壁挂音箱阻　抗：---------- 8ω
有源壁挂音箱电　源：---------- ac220v 50hz
额定功耗：---------- 120w 源壁挂音箱，要讲什么叫有源音箱，必须先讲一讲音响系统的构成。最简单的音响系统包括3个环节：音源、功率放大器和音箱。音源指声音播放设备如收音机、卡座、cd机、vcd、dvd、mp3等。对于电脑而言，光驱和声卡都属音源设备。一般音源设备的输出信号较小，大约在数百毫伏到两伏之间，如果直接接音箱可能声音很小甚至根本无声。而且由于音箱的阻抗一般很低，绝大多数在4~8欧姆之间，一些设计比较特殊的音箱在某些频段的阻抗甚至不到两欧姆，接近短路，极易使音源设备过载，严重时甚至可能造成音源设备的损坏。因此，必须在音源和音箱之间加一级功率放大器(简称功放)，将音源输出的微弱信号放大到足够的功率去推动音箱，使音箱发出足够的音量。同时功放具有较高的输入阻抗（一般几十千欧姆）和较低的输出阻抗（零点几欧姆），可以在音源和音箱之间起到缓冲的作用，既不会使音源设备过载，又能轻易推动音箱。
我公司生产的壁挂音箱有以下几个型号。 型号技术参数设备说明 sx216y额定功率：6-10w
频率响应：140-19000hz 灵敏度：89db 输入电压：220v 尺寸：275×105×200mm 1：abs塑料；
2：侧边带音量大小旋钮， 3：内置功放模块，直接插220v电压使用。 4：直接连接dvd/mp3/u盘音频，或连接电脑；使用范围广：商场放音、星级酒店宾馆、银行对讲、学校；