

复合塑胶跑道多少钱

产品名称	复合塑胶跑道多少钱
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

复合塑胶跑道施工工艺步骤：底涂施工-弹性层铺设-封底找平连接层施工-面层施工。

复合塑胶跑道喷涂型：

1.复合塑胶跑道施工底涂及弹性层同透气型

2.封底找平

a) 采用双组份专用聚氨酯封底材料进行封底，甲乙组份经充分混合后分两遍刮涂于弹性颗粒层面上，第二遍刮涂时，必须在前一遍完全固化后方可进行。

b) 聚氨酯封底材料每平方米用量约 1.8kg 左右。

3.面层喷涂型 做法同渗水型面层

湖北盛立体育科技有限公司

复合塑胶跑道面层撒粒型：

1.底涂及弹性层铺设同渗水型；

2.弹性层完全固化成型后，方可进行连接层的塑胶跑道施工（一般情况第二天可进行）。

3.连接层施工前必须对弹性层进行检查。

- a) 检查有无松散的弹性层，对松散区域必须挖除后重新补平。
- b) 检查弹性层的平整度和厚度，对超出允许误差范围的部位，要进行返修。

4.聚氨酯连接层铺设

- a) 将整个场地放水测试平整度，当积水深度超过 3mm 处，应进行补积水，补积水采用聚氨酯材料；
- b) 根据场地现状确定铺设顺序；
- c) 采用打磨机将聚氨酯表面打毛；
- d) 将聚氨酯固化剂和主剂按 1：2 的比例进行配比，经过充分搅拌并确保搅拌均匀；
- e) 将搅拌好的成品料均匀摊铺复合塑胶跑道施工区域，采用 6M 直尺沿场地纵横向拖刮，拖刮后的塑胶表面应确保平整，铺设厚度 2.5mm 左右；
- f) 采用塑胶专用大耙和镬刀摊铺沿场地多次来回拖耙，确保面材中气体充分释放，保证不起泡；
- g) 面材自然流平后（约 10-15 分钟）铺撒 EPDM 颗粒（颗粒粒径 34mm），EPDM 按 3KG 左右/m²进行铺撒；
- h) 待粘接完全固化后，进行多余颗粒回收，回收后的塑胶表面必须确保颗粒与连接层粘接牢固，无浮粒，连接层累计厚 3-4mm,回收颗粒经清理干净后，再循环使用到下一工作面。