

# 防火硅质渗透板设备水泥渗透板原料添加剂可随意控制添加量

产品名称	防火硅质渗透板设备水泥渗透板原料添加剂可随意控制添加量
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

## 产品详情

### 防火硅质渗透板设备水泥渗透板原料添加剂可随意控制添加量

硅质渗透板设备生产流程：可以选购生产制造好一点的聚苯保温板，根据机械设备挤压、渗透到、判断、晾干就能完成。基本概念：使聚苯颗粒附近包裹着有消防安全均衡的与众不同无机材料结晶体，填充均匀，隔绝空气。从而改变了原聚苯保温板见火收缩，融滴的缺陷。保持了原聚苯保温板优异的使用性能，使聚苯保温板保证\*防火等级。

硅质板设备有机材料通过负压吸入技术使聚苯板EPS颗粒内外\*包裹无机防火浆料，使二者融为一体，使产品抗拉达到0.10Mpa以上，抗折强度达到0.20Mpa以上。保温板从中间分开有断泡效果，这是其它产品无法达到的效果，从根本上解决了保温板脱落、与墙体粘结不牢的安全隐患。热固复合聚苯乙烯泡沫保温板中蜂窝状的无机防火浆料骨架提高了产品的尺寸稳定性。在长度、宽度、厚度变化中与传统EPS相当，解决了传统EPS板的易收缩、翘曲的缺陷，优异的尺寸稳定性提高了施工效率。

水泥渗透板母料作用；辅助水泥渗透，增强水泥自身强度三倍以上，有效减少用水量，降低水灰比，增加流动性，达到水泥有效渗透。硅质板设备搅拌罐加水搅拌过程中加入硅质板小料3-5分钟，后加入水泥，搅拌时间不低于8-10分钟预制搅拌罐倒料应该一半一半的倒入，避免一锅料出来的板子质量不一样，是无机防水材料，所以不会老化变质，效果非常稳定。完全环保无毒。因为是深渗透结晶型防水材料，所以不是表面密封的水珠状，而是成亲水性