

液压出料机 玻璃胶生产配套设备

产品名称	液压出料机 玻璃胶生产配套设备
公司名称	佛山市欧能威智能装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧能威 型号:ONW-5-2000 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村上柏工业区里围一路3号之四(住所申报)(注册地址)
联系电话	18666351768

产品详情

硅酮密封胶用液压式压料机,包括液压缸,密封顶盖和底座,所述底座的顶部两侧焊接有支撑架,所述支撑架的内部安装有延伸出的液压伸缩杆,所述液压伸缩杆的顶端通过安装盘安装有顶架,所述顶架的底部通过套管安装有密封顶盖,所述底座的顶部焊接有底柜,所述底柜的顶部焊接有支撑座,所述支撑座的顶部放置有物料桶.本实用新型通过在顶架的顶部安装有气压泵,气压泵产生的高压气体可通过管件和密封顶盖进入物料桶内部,通过高压气体可将物料桶内部内壁以及出料管内部残留的硅酮密封胶喷出进行灌装,不仅提高了密封胶的利用率,而且避免了残留的密封胶固化,便于下次的使用.

液压出料机是与行星搅拌机、动力混合机以及强力分散机配套使用,灌装具有一定流动性物料的液压式灌装设备,特别适用于压灌粘稠物料(如硅酮玻璃胶,液体硅胶,膏体,浆料等)。它具有结构简单,操作方便等优点。该机由机架、提升架、油缸、压盘、液压系统、稳压系统、出料流量控制系统、电控箱组成。真空液压出料机是在液压出料机基础上增加了真空密封罩,并加强了机架强度,满足特殊高粘度物料需要在真空状态下挤压出来的要求。

压料机及其使用方法,涉及阻燃胶领域,包括底座,支架及固定于支架顶部的气缸,支架内侧设有侧面槽;胶桶及设置于胶桶外侧面的侧块,胶桶底部设有若干与胶桶内部连通的出胶口;设置于胶桶内的开合部;上端面固定于气缸输出轴的压盘及电磁阀,压盘设有贯穿其上下端面的通气孔,电磁阀固定于通气孔内,且通气孔通过气管与气泵的出气口连接;联动柱及一端固定于联动柱上端面外侧边缘的若干限位件,联动柱设有贯穿其上下端面的滑孔,压盘与滑孔滑动连接,限位件的一端延伸至滑孔内,通过本装置,在分装过程中压盘将不会直接与阻燃剂接触,降低了对压盘的清理难度,同时在分装时,多个出胶口出胶,提高了分装效率。

邦德仕机械供应系列液压出料机、液压挤出机,该机械是专门为行星搅拌机、分散机、行星混合机在搭配出料时进行配套选用的,用于压灌粘稠物料,型号多样,可真空操作。