

POM 美国杜邦 500P 中粘度 耐磨性 润滑级 挤出级板材应用聚甲醛

产品名称	POM 美国杜邦 500P 中粘度 耐磨性 润滑级 挤出级板材应用聚甲醛
公司名称	上海凡帝特进出口有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	美国杜邦:耐磨性 500P:润滑级 美国:中粘度
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号（上海绿华经济开发区）（注册地址）
联系电话	18717848470

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数	
物理性能	密度	ISO1183	1.42	g/cm ³	
	熔流率（熔体流动速率）	ISO1133	15	g/10min	
	溶化体积流率（MVR）(190 ° C/2.16kg)	ISO1133	13.0	cm ³ /10min	
	收缩率	横向流量	ISO294-4	1.9	%
		流量	ISO294-4	2.0	%
	WaterAbsorption(Saturation, 23 ° C,2.00mm)	ISO62	1.4	%	
	WaterAbsorption(Equilibrium,23 ° C,2.00mm,50%RH)	ISO62	0.40	%	
机械性能	拉伸模量	ISO527-2	3100	Mpa	

拉伸应力(屈服)		ISO527-2	71.0	M
拉伸应变(屈服)		ISO527-2	17	%
标称拉伸断裂应变		ISO527-2	30	%
TensileCreepModulus(1hr)		ISO899-1	2800	M
拉伸蠕变模量(1000hr)		ISO899-1	1600	M
弯曲模量		ISO178	3000	M
弯曲应力(3.5%应变)		ISO178	80.0	M
泊松比		ISO527	0.35	