

# 耐高温芳纶布 江苏凯盾新材料 济南芳纶布

产品名称	耐高温芳纶布 江苏凯盾新材料 济南芳纶布
公司名称	江苏凯盾新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号
联系电话	17701516477 17701516477

## 产品详情

无捻粗纱号数从100号到8000号(tex)。无捻粗纱可直接用于某些复合材料工艺成型方法中，如特种纺织、片材预浸、管道缠绕、型材拉挤等工艺，无捻度的纱线因其张力均匀，耐高温芳纶布，可织成无捻粗纱布和特种芳纶织物，用于航天、等特种行业。主要有低克重芳纶布平纹织物，针织芳纶布，织物之一；芳纶无纬布，即UD布;芳纶单向布，用于要求经向0度或纬向90度单一-方向强度高的场合，如结构修复，抗原补强，建筑加固，桥梁加固等;装饰用芳纶布也可以织成斜纹芳纶布和彩色芳纶布。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏凯盾新材料有限公司

芳纶面料是一种新型高科技合成纤维，在生产过程中芳纶面料表现出很强的耐高温和耐腐蚀度，企业在生产过程中对市场进行调查，发现芳纶的市场很大，芳纶的发现，被认为是材料界一个非常重要的历史进程。开裂伸长率，能够有不同的巨细产品名称芳纶机织布，产品材质芳纶，|产品特点防火阻燃耐磨耐腐蚀，产品用途消防服.芳纶织物是一种的聚合物

## 芳纶布发展到防水系列当中来

芳纶能够做防水的材料，芳纶防水布的使用应该注意哪些方法才能实现芳纶的防水的功能的。首先芳纶布如果是应用到地下室的防水方面的话应该注意的事项是

首先是施工之前应先对结构复杂的细部节点进行密封处理和附加层黏贴，附加层使用的卷材于主防水层的卷材材料相同。

粘结前，先将卷材预铺开，找正，然后将卷材两端对着卷起，把配置好的水泥粘结剂倒入基层上，并用刮板均匀地刮开，济南芳纶布，再将卷材向前推铺，并及时用刮板排除遗留在卷材内部的空气，刮出多余粘结剂，卷材与找平层的粘结率 85%。

防水卷材铺贴应采用满铺法，胶黏剂涂刷在基层面上应均匀，不，不堆积，厚约1-3mm；胶黏剂涂刷后应随即铺贴卷材，隔热芳纶布，防止时间过长影响粘结质量。

芳纶纤维世界总需求量在2001年为36万吨/年，而在2005年将达到50万吨/年。全球对芳纶的需求呈现不断增长的态势，芳纶作为一种新兴的纤维进入了飞速发展的时期。

耐高温芳纶布-江苏凯盾新材料(在线咨询)-济南芳纶布由江苏凯盾新材料有限公司提供。“芳纶无纺布,预氧丝无纺布,阻燃针刺无纺布,碳纤维编织布”选择江苏凯盾新材料有限公司，公司位于：江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号，多年来，江苏凯盾新材料坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏凯盾新材料期待成为您的长期合作伙伴！