

# 深圳佛山中山好的防水胶结粉瓷砖粘结剂、石材粘合剂（粘砖王）生产厂家

产品名称	深圳佛山中山好的防水胶结粉瓷砖粘结剂、石材粘合剂（粘砖王）生产厂家
公司名称	深圳市鹏达辉科技发展有限公司
价格	2400.00/吨
规格参数	
公司地址	深圳市坂田吉华路大丹工业区
联系电话	86-075589580669 15814030746

## 产品详情

### 聚合物防水胶结粉、瓷砖、大理石、石材粘合剂（粘砖王）

“粘砖王”弥补水泥和普通聚合物砂浆的缺陷，因其防水性、粘结性和耐久性好，克服了普通水泥防水砂浆或普通墙地砖粘合剂作粘贴材料时存在的饰面砖粘结不牢。空鼓、开裂、脱落、渗水、性能不稳定等弊端，从建筑维护结构防水抹面到建筑饰面材料的粘结、防水都表现出优越性能，集防水。粘结为一体，按ISO9001国际标准生产的聚合物改性水泥基环保无机防水材料“粘砖王”是替代传统水泥和普通聚合物砂浆，是现在中高档建筑最理想的防水粘结材料。具有优良的抗老化、防水抗裂、防返碱、耐高温、耐腐蚀功能，是新一代环保永久性材料；收缩率低保水性强、不空鼓、不开裂的特点；粘结力强、不脱落；柔韧性好、强度大、用量少、适合薄层施工节省材料，兼做刚性防水层、防水、精贴合二为一，

#### 一、产品介绍

面砖粘结砂浆是由不同性能的高分子聚合物及相关助剂配以抗裂性能好，能提高粘结强度的纤维与优质水泥等混合制成的一种专用粘结砂浆。

#### 二、产品特点

本产品粘结力强，收缩力低，耐冻、耐候、耐热、耐水性能好。

### 三、适用范围

适用于在保温体系面层上粘结瓷砖、马赛克、大理石等墙体装饰材料。

### 四、产品性能表

试验项目		单位	性能指标
拉伸粘结强度		Mpa	0.60
压折比		—	3.0
压缩剪切强度	原强度	Mpa	0.60
	耐温7d	Mpa	0.50
	耐水7d		
	耐冻融30次		
线性收缩率		%	0.3

### 五、施工方法

1、施工墙面要湿润（外湿里干），并保持一定的平整度，高低不平或极其粗糙的部位应用水泥砂浆等材料找平。

2、基层必须清除浮灰、油污、蜡质，以免影响粘结度。

3、本品粘贴瓷砖后在5~15分钟内可以移动纠正。水灰比约为1:4，搅拌均匀后的粘结剂应在5~6小时内用完（温度在20度左右时）。

4、将混合后的粘结剂涂抹在粘贴砖材的背面，然后用力按，直至平实为止。因材料不同而实际耗用量不同，一般每平方米至少约4.5~6公斤，粘贴厚度约2~3mm。

联系电话：18665998835/13714718915 联系人：卢炳燕

QQ:940031806

公司网址：<http://www.pdh88.com>

邮箱：[lby16888@163.com](mailto:lby16888@163.com)

电话：0755-28884545 89503279

传真：0755-28884545

地址：深圳市坂田吉华路大丹工业区