

高弹性环氧改性防腐涂料 补漏 防腐 防碱

产品名称	高弹性环氧改性防腐涂料 补漏 防腐 防碱
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	规格:50k 加工定制:可定制 发货地:济南
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

产品简介：

祥益防腐材料有限公司公司在防水防腐工程等方面有独到的解决方案。经过多年的努力，凭着公司雄厚的技术实力、完善的生产能力、良好的售后服务。公司的核心产品高弹性环氧改性防腐涂料，是一种环保型高科技产品，涂层不但有足够的不透水性能外，还能保粘接面与被粘接面两者之间都有足够的粘结强度和剪切强度。具有成膜快，粘结力强混凝土干湿面上均可施.符合各项工业建筑防腐蚀设计规范要求。施工方便较其的简便，施工无须加其他材料，可选择机器施工也可选择人工施工。

【性能参数】

1 粘结强度 1.5Mpa

2 抗拉强度 2.0Mpa

3 延伸性 高标准

4 不透水性0.3MPa，1h 不透水

【腐蚀性能参数】

1 硫酸（5%）

2 盐酸（5%）耐

3 ***（10%）耐

4 氯化钠（饱和）耐

5 氢氧化钠（10%）耐

6 聚合氯化铝3%耐

7 次氯酸钠（1%）耐

高弹性环氧改性防腐涂料涂料使用方法

（1）在施工前基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。

（2）使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的胶膜，此膜可以起到防腐隔热的效果。

（3）涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。

（4）进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则

在较后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。

（5）理论材料用量：涂刷高弹性环氧改性防腐涂料时厚度应该为1mm，而使用量为 1.5~1.8kg/m²。

施工注意事项：

（1）涂料使用前应搅拌均匀。（2）预计涂料不能表于前下雨不能施工。（3）施工过程中，严禁乱踩未干的防水层。（4）防水层做完后，在沥青混凝土铺装层未上以前要严加保护，防水层实干后，可在其上开行10t以下汽车，但不得在其上打弯，倒车，急刹车等。10t以上的货车，铲车、吊车等禁止通行