

济南西门子中国一级代理商电缆供应商采购

产品名称	济南西门子中国一级代理商电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

济南西门子中国一级代理商电缆供应商采购

概述

用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））

双层屏蔽，抗性能好

阻燃总线连接电缆（不含卤素）。

由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度

UL 认证

优势

由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。

采用双屏蔽电缆和集成式接地设计，可实现抗噪声干扰网络

采用 FastConnect (*连接) 电缆, 连接器连接简单又*, 从而节省了时间。

不含硅树脂, 因此特别适用于行业 (如喷漆生产线)

应用

为了构建 PROFIBUS DP 网络, 提供有不同类型的电缆, 可满足不同类型应用的要求。一般地, 应该使用所列出的电缆。有关网络组态的更多信息, 请参见 PROFIBUS 网络手册。

UL 认证

用于网络电缆的 UL 列表 (安全标准) 对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆, 这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜, 位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母 “GP” (通用)。

隔爆标准

用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母 “IS” (本质安全)

名称: SIEMENS/西门子

产品名称: 西门子PROFIBUS 2芯DP总线/通讯电缆

产品订货型号: 6XV1830-0EH10

产地: 德国 产品规格: 全新
质保时间: 1年

产品详情: PROFIBUS FC 标准电缆 GP, 2 芯总线, 有屏蔽, 特殊结构用于 *安装, 供货单位: 大 1000m, 小订货量 20m 按米销售;

Profibus DP*连接标准电缆, 总线电缆径向对称设计, 允许采用剥线工具, 可以*、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。【技术指标】1、实心裸铜线导体, 2芯并合成对, 芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, PVC外护套, 外观紫色。3、符合VDE 0472标准; B类试验(1)。4、带米标识, 分100米、200米、300米包装, 500米、1000米木轮包装。5、工作参数: 单线传输规格: 1000m, 加中继器可延长至10000m6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS *标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为*安装而特殊设计, 长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 长度: 1000m, 小订购量: 20 mPROFIBUS现场总线电缆 实心裸铜丝导体, 2芯绞合成对, 芯线颜色为红+绿; 铝箔屏蔽后加裸铜丝编织, PVC外护套, 阻燃, 符合VDE 0472*804部份, B类试验 (IEC 1), 紫色 (RAL4001)。传输速率决定允许的总线电缆长度如下: PROFIBUS-DP 5MBit/s = 长200m (SI MATIC网) PROFIBUS现场总线电缆上述参数适用于PROFIBUS-DP及PROFIBUS—FMS总线电缆。大量**供应, 欢迎来电咨询! 6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽 (PROFIBUS总线电缆) (原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10) 符合VDE 0472标准; B类试验(1)。带米标识, 分100米、200米、500米、1000米木轮包装。工作参数: 单线传输规格: 1000m,

加中继器可延长至10000m
6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 加速度:4 m/s², 至少 3 百万次 弯曲次数, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 长度: 8000m, 小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 带米标识, 分100米、200米、500米、1000米木轮包装。工作参数: 单线传输规格: 1000m, 加中继器可延长至10000m
6XV1830-5FH10 电缆规格cat 5e特征阻抗, 1-100 mhz时100 ± 15 绝缘电阻 500 m km芯线绝缘pe 5mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力 150 n阻燃性能, 符合标准ul 1685

买家都在看

		上海博铖-欢迎合作
电缆型号	产品描述/基本参数	
6XV1830-0EH10	PROFIBUS FC 标准电缆 DP 2芯总线 有屏蔽	
6XV1830-3EH10	PROFIBUS FC 拖曳电缆 PROFIBUS 拖曳电缆 较多加速度 4m/QS min. 3每分钟百万次弯曲循环 2芯弯曲半径约120mm有屏蔽	
6XV1830-5FH10	PROFIBUS FC Process Cable总线用于IEC 61158-2 护套颜色黑色 用于非 防爆应用 2芯屏蔽	
6XV1840-2AH10	PROFINET 类型A工业以太网 FC TP标准电缆GP2x2TP 安装导线用于连接至 IE FC RJ45 2x2, 通用4芯屏蔽 CA 5E	
6XV1840-3AH10	PROFINET 类型C工业以太网 FC TP 拖曳电缆2x2TP安装导线用于连接至FC Outlet RJ 45适用于牵引链应用4芯屏蔽5类	
插头型号	产品描述/基本参数	
6ES7972-0BA12-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 90 ° 电缆出线, 15.8x 64x 35.6mm (宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能, 不带PG编程设备插座	
6ES7972-0BB12-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 90 ° 电缆出线, 15.8x 64x 35.6mm (宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能, 带 PG 编程设备插座	
6ES7972-0BA42-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 带斜向电缆出线, 15.8x 54x 39.5mm (宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能, 不带 PG 编程设备插座	
6ES7972-0BB42-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 带斜向电缆出线, 15.8x 54x 39.5mm (宽x高x深), 终端电阻含 隔离功能, 带 PG 编程设备插座	
6ES7972-0BA52-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 90 ° 电缆出线, 绝缘压穿连接 Fast- Connect, 不带 PG 编程设备插座 15.8x 59x 35.6mm (宽x高x深)	
6ES7972-0BB52-0XA0	SIMATIC DP, 连接器 针对 PROFIBUS 较多至 12 MBit/s 90 ° 电缆出线, 绝缘压穿连接 Fast- Connect, 带 PG 编程设备插座 15.8x 59x 35.6mm (宽x高x深)	
6GK1901-1BB10-2AA0	工业以太网 FastConnect RJ45 插头180 2x 2 RJ45 插塞连接器 (10/100 Mbit/s)含坚固的金属外壳和 FC, 连接系统, 适用于 IE FC 电缆 2x 2 180 °	

电缆出线

成交只是开始，我们的服务**止步！DP线的通断，会影响到现场站之间和现场站与中控的连接，是系统能正常的方法，我自己的一般会用下面的方法：

济南西门子中国一级代理商电缆供应商采购