

# 纳米碳复合接地扁钢 加强型接地装置 纳米碳导电涂料

产品名称	纳米碳复合接地扁钢 加强型接地装置 纳米碳导电涂料
公司名称	青岛防雷科技集团发展有限公司
价格	80.00/个
规格参数	
公司地址	青岛胶南临港高科园81号
联系电话	0532-88185280 18765257509

## 产品详情

纳米碳复合防腐导电接地材料  
，纳米碳复合接地扁钢，纳米碳防腐接地极，纳米碳复合接地扁钢，纳米碳接地线，纳米碳接地体

### 产品技术参数

#### 导电防腐涂料

- 1、固含量 40%；
- 2、干燥时间：表干2--3h; 实干24h；
- 3、耐冲击强度 144cm；

4、附着力：1级 ；

5、耐腐蚀性：10% NaOH，浸泡1000h，无起泡，不生锈；

10% NaCl，浸泡1000h，无起泡，不生锈；

10% HCl，浸泡1000h，无起泡，不生锈；

#### 复合接地材料

1、直流电阻率  $0.11 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$  ；

2、大电流试验：试样耐受17KA/S短时耐受电流试验后，表面涂层完整、不烧失、无起泡，涂层不脱落。

经过技术人员长期的研究,实验得出的数据,各项技术指标均达到以上技术要求.

#### 产品规格

产品规格	产品规格	产品规格
4 × 40	6 × 60	4 × 25
5 × 50	8 × 80	10
50 × 5	63 × 6	12

可根据客户提供型材尺寸制作

### 应用范围

该产品可广泛应用于通讯行业、电力系统、建筑系统、军事设施、铁路系统、广电系统等行业领域的设备地、交、直流工作地、安全保护地。特别适用于地表环境恶劣、耐腐蚀要求高的接地工程，其市场应用前景十分广阔。