

手动气体采样器GV-100S

产品名称	手动气体采样器GV-100S
公司名称	上海乐丁电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号2幢169室
联系电话	021-56319809 18917899675

产品详情

手动气体采样器GV-100S的详细介绍

气体采集器的重量仅为240克。采用了高真空气密技术和人性化设计，不仅精密、准确、耐用，而且还设有防止玻璃管切割碎渣散落的功能，非常易于操作。可以与几乎所有的检测管相匹配使用进行测试。

符合人体工学的
细滑手柄及拉杆

密封的真空系统

手柄拉动非常容易

操作非常快速容易

手柄拉动时不会产生火
花

设计有玻璃管切割口
光滑切断玻璃管

有50和100ml两种抽气量

有内置抽气结束显示机
构

手动气体采样器GV-100S的特点为：操作过程简单，取样体积准确，加一个简单配件，即可进行单手操作

具有100ml及50ml两个吸气档

GASTEC检测管的产品特性：

1、现场使用不需要电源等动力设施，检测结果当场得出。

- 2、 采样器与检测管匹配使用，气密性好、采样体积准确、耐用，设有防止玻璃管切割碎渣散落功能，更加安全。
- 3、 采用直接抽气的采样方式，检测速度快，具有50/100ml两档。自动计数型采样器防止抽气次数（抽气体积）误记。
- 4、 采样器取得国家计量器具式批准。
- 5、 [气体检测管](#)检测范围宽，通过改变抽气次数（采样体积）拓宽量程。
- 6、 水质检测管不需采样器，浸在水中一分钟即可得到结果。
- 7、 远距离延长采样管，保证人员安全。
- 8、 [发烟管](#)装置，快速简单判断出现场的风向，保证安全。
- 9、 检测管切割器，使用数百次清理一次即可，更加安全方便，利于工作。
- 10、 检测管检测试剂采样环保低毒设计，对环境影响最小化。

[手动气体采样器](#)

GV-100S是密封性非常优异的设备，是通过管内的活塞运动形成负压，将被检测气体通过检测管而被吸入的装置。气体采集量为50ml或100ml。快速[气体检测管](#)快速气体检测管与之配套使用。