

# 车载小型10KW柴油发电机低音降噪

产品名称	车载小型10KW柴油发电机低音降噪
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

车载小型10KW柴油发电机低音降噪

发电机特点：

1、显著的低噪音性能，发电机噪音限值

75dB(A) (距机组1m处)。

2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖

美观。

3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。

4、降噪型多路进排气，进排风通道，保

证机组充足的动力性能。

5、大型阻抗复合式。

6、大容量燃油器。

7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

发电机组的技术装备水平在不断地提高，现代机组具有更灵活、方便、自动化程度高、噪声小和排放低等特点，随着科学技术的不断发展，一些新技术、新成果的应用使得现代发电机组具有更高的强化性、可靠性、稳定性及良好的排放特性等，不断满足现代社会对其更高的要求。

发电机的基本结构是由机和发电机组成，机作动力带动发电机发电。也可以说成由三部分组成：机（引擎）、发电机、控制模块。

型号： TO14000ET

#### 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

移动变电站是一个集一、二次设备于一体的组合设备，他开始应当安全，可靠，其次应当使用快捷，方便，还应当便于运输和迁移。其中技术指标就是抗震，防腐，抗干扰性能。车载移动变电站的电气设备都与通常的固定设备有较区别。很多实例证明，使用常规电气设备拼凑起来的车载移动变电站的性能远不

能适应“车载”和“移动”的使用要求目前，我国还没有颁布车载移动变电站电气设备抗震标准规范和具体要求。

发电机水冷机组，靠自身引擎外冷却水套与冷却风扇配合保证发电机组的缸体工作温度，可靠

性较高，性价比较好，可以按现场条件组成开式水冷机组和闭式水冷机组。因其应用形式相

对简单常见，在建筑电气设计中得到了广泛的应用。