

## 硬脂酸锌（涂料级）

产品名称	硬脂酸锌（涂料级）
公司名称	金华佳利安塑料新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区工贸街167号
联系电话	0579-82521221

## 产品详情

一、性状：白色粉末

二、质量指标

项 目	指 标
锌含量 %	11 ± 0.5
游离酸（以硬脂酸计） %	0.5
水份 %	0.5
熔点	118 ~ 125
细度（0.035mm）通过 %	99.5

### 三、用途：

涂料级硬脂酸锌是一种重要的涂料催干剂，与其它催干剂配合使用可加速漆膜干燥，改善漆膜表面状态，消除起皱、布纹、发雾等弊病，能达到表里一致，迅速干燥，平整光滑，外观丰满，光泽良好，同时也是一种良好的湿润分散剂，可改善颜料与漆料的湿润性能，提高研磨效率，防止颜料等在贮存中的沉淀倾向，硬脂酸锌又是钴、锰、铅等催干剂的稳定剂，能防止由某些颜料或填料所引起的催干力的消失贮存中出现的结皮现象等。

四、包装：25kg编织袋内衬薄膜袋。

五、贮运：按非危险品贮运，远离火源，防潮。运输中不得与酸、碱或其它腐蚀性物质接触，以防变质。

。