

全自动30KW柴油发电机供电稳定

产品名称	全自动30KW柴油发电机供电稳定
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	品牌:TO32000ET 电压:380V 启动方式:全自动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

全自动30KW柴油发电机供电稳定

发电机是技术，箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。

全自动发电机特点：

- 1.机组自动投入：当市电停电时，控制柜发出指令启动发电机组。
- 2.供电自动切换：市电停电，发电机组运行稳定之后，控制柜自动切换到机组供电状态。当市电复电并稳定后，控制柜自动切换回市电供电状态。
- 3.机组自动停机：当市电复电稳定后，控制柜自动切换回“市电合闸”状态，机组经过设定的停机与冷机时间后自动停机。

为保证供电的连续性，常用机组本身应考虑设置备用机组，当进行机组故障检修或停机检查时，使发电机组仍然能够满足对重要用电负荷不间断地持续供电。发电机组的性能跟燃烧息息相关。如果将发电机组的燃烧消耗率达到高来帮助使用发电机组的单位或者企业来降低发电成本，成为了广发客户大的一位和关心的问题。

型号： TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
- 2.发动机型号： YOTO3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 14：燃油类型： 0#、-10#
- 15.发电机转速： 1500r/min

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 206g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机驱动发电机运转，将的能量转化为电能。

在机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到的燃点。被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

将无刷同步交流发电机与机曲轴同轴安装，可以利用机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机会输出感应电动势，经闭合的负载回路能产生电流。

发电机组一般是由销售厂家装配为成套机组供应；也有的是根据电力负荷及其性，确定发电机的容量和台数后，再选择驱动发电机的机。燃料系统和起动空气系统的设备可以每台单独配置，也可以多台机组集中配置。在户外施工或是停电应急的时候发电机都是必须要准备的。