

便携式小型5KW柴油静音发电设备

产品名称	便携式小型5KW柴油静音发电设备
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

便携式小型5KW柴油静音发电设备大泽动力发电机采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。防音型机组采用加重器机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于移动式发电机组，机组根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。结构高度一体化，电站外罩密封防雨并设有进出风百叶窗，保证电站全天工作。防雨罩两侧有门，便于保养。

发电机强度的合金钢材料销售，可以提高凸轮轴强度和寿命。采用大直径凸轮轴和大马轮结构，改进了进气形线，使气门落座速度减缓，冲击力减小，从而改善气门磨损，而且，振动减少，提高了发动机的可靠性和耐久性。保证马轮运动轨迹可靠。

型号： TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

供油提前角的调整方法如下：

- 1 拆下喷油泵调速器总成缸的高压油管，把调速器上的手柄锁定在发电机组大供油量位置上。
- 2 按发电机的运转方向扳动飞轮，在转动过程中观察喷油泵缸的供油情况，当发现缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。
- 3 若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型号机规定的供油角度不符时，可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉，然后转动曲轴，使指针对准规定范围内的角度，紧固两个固定螺钉即可。

按照上述方法对自己的发电机组供油系统进行调整，调整后可以保证燃烧消耗率大化，这样不仅提高了发电机组的性能而且可以为客户节约成本。