

# 微型流量计|广州微型流量计|MF微型气体流量计|迪川微型气体流量计

产品名称	微型流量计 广州微型流量计 MF微型气体流量计 迪川微型气体流量计
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇前锋南路31号
联系电话	86-02085628522/85550363 13539727793

## 产品详情

广州迪川仪器仪表有限公司 TEL:020-85628522 020-85550363 FAX:02085628533<http://www.gz-dichuan.com>  
关键字：微型流量计，氧气流量计，氮气流量计，空气流量计，小气体测量，广州微型流量计，广西微型流量计，福建微型流量计，湖南微型流量计，东莞微型流量计，惠州微型流量计，深圳微型流量计，中山微型流量计，东莞微型流量计 型号：MF 品牌:迪川仪表 产品简介：

MF5700气体质量流量计是根据我公司自有MEMS技术传感芯片开发的一款应用范围较广、低功耗、可移动式设计、带显示、能够实现网络化常规的计量设备。该设备适用应用于医院临床供氧监视和计量（即医用氧气表）、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。

产品特点：

- MEMS技术应用，实现小流量测试，精度高 - 低功耗便携式设计 -
- RS485通讯方式可实现网络集中化管理 - 实时监测瞬时流量和计算累计流量 - 密码管理，超限报警
- 友好的接口方式，实用于各种气体监测的应用场合 - 铜制管体能够用于各种气体介质测量 -
- 体积小，易于安装

机械尺寸：

L(mm) W(mm) D MF5706 67 40 NPT 1/4 MF5712 98 50 NPT 1/2或BSPT 1/2

技术参数：

性能参数 MF5706 MF5712 单位 量程 0 ~ 10,25 0 ~ 200 L/Min 精度  $\pm (2+0.5FS)$   $\pm (2.5+0.5FS)$  % 重复性 0.5 % 响应时间 2 sec 供电方式 4节AA电池或外部适配电源 功耗 10 mW 输出方式 RS485 (选配)  
显示方式 LCD 显示单位 瞬时流量：SLPM(L/min)；累积流量：NCM(m3) 显示分辨率 0.01 0.1 L/Min  
键盘 三个按键 功能描述 密码设置；总量设置和清零；报警功能 工作压力 0.8 MPa 工作温度 -10 ~

+55 压力损耗 600 2000 Pa 工作时间周期 ( 电池 ) > 60 天 标准校准气体  
氮气, 20 ° C, 101.325kPa 引出线 专用miniUSB(选配) 管径 6mm 12mm mm 机械接口 NPT 1/4 NPT  
1/2 重量 约350 g