

超高压电磁阀

产品名称	超高压电磁阀
公司名称	重庆国能电磁阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市璧山县奥康工业园区
联系电话	023-85293880 13500383573

产品详情

阀芯均为不锈钢活塞式，活塞环不会被介质中的杂质卡死，动密封性能高,寿命长；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装向无限制；专制线圈，不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；最低启动工作压力0.5MPa。

主要技术参数：

产品规格：	DN0.5 ~ DN200
阀体材质：	不锈钢
适用介质：	水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等
温度范围：	-100 ~ +200
介质粘度：	小于50C St(大于时需定制)
防护性能：	防水、防爆（Exd IICT5）、防腐
接线方式：	接线座式；引线式；插头式
控制方式：	常开、常闭
电源电压：	DC12 ~ 127V; AC36 ~ 380V
连接方式：	内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）
泄漏量：	零

工作原理：常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动

，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。