

室外用光伏墩光伏基座模具

产品名称	室外用光伏墩光伏基座模具
公司名称	保定市实润模具制造有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:实润模具 支持定制:是 材质:塑料/钢
公司地址	河北省保定市莲池区百楼镇南常保村188号（注册地址）
联系电话	15632226669 15632226669

产品详情

室外用光伏墩光伏基座模具 闪电就在我们身边，尤其是在夏天。如何避免雷击早就出来了。

*早的形式是避雷针。在高层建筑上使用避雷针可以避免被雷击的可能性。

使用防雷支架的场合越来越多。

下面我们来看看防雷支架安装的技术要点。首先，首先强调安装在栏杆顶部外侧的重要性。

距外缘的距离小于等于15cm。屋面有天沟时，应在天沟外墙上铺设防雷带。

支撑卡的高度为15-20cm，间距为80-100cm，转角为30cm。2、在建筑物角落的避雷线上安装短避雷针。

3、将正角直角处的防雷条向两个方向延伸，在墙外侧5-10cm处形成封闭的圆形连接形状。4、复式建筑的露台或栏杆上有栏杆时，应使栏杆可靠接地，不能使用防雷带5、建筑物外部的顶层阳台雨棚应设置防雷措施，并在边缘铺设防雷条；对于低层建筑，结构中的钢筋可用于覆盖避雷器。

6、让雷带真正发挥其防雷防雷功能，有效避免类似雷击事故的发生。

光伏墩模具是什么？是在太阳能板的底部进行使用的，支撑起太阳能板，根据经纬度的不同设置的太阳能板的角度以及高度是不同的，所以光伏墩的尺寸也是不固定的，各地对光伏墩的高低都有着不同的见解。光伏墩模具的形状有圆形和矩形两种，矩形的模具使用会多一些，在河南、安徽、吉林等地比较常见，根据纬度的不同，设置的高度也是不同的，纬度越高，光伏墩的高度越高，纬度较低的话，使用的光伏墩的高度相对低一些，常见的尺寸为300*300*300、400*400*400、500*500*500，都是客户选择较多的尺寸。制作光伏墩模具，可以选择两种材质进行制作，一种是塑料的材质，一种为钢板材质，塑料的材质选用的是abs的材质，abs的材质，在塑料的材质力，属于较硬的一种，在脱模的时候要小心一定不要对模具造成破坏，出现破损的时候既不能继续使用了，钢板的材质角鹰不会轻易的出现破损、损坏的情况，外侧还后悔进行筋板的焊接，使模具更加的坚固，使用的时间在5年左右，可以维持长时间的使用，两种材质都可以记性制作，究竟选择哪种材质进行制作呢？还是要根据客户的需求进行选择。