

# 三水橡木门 广东福广门业 橡木门

产品名称	三水橡木门 广东福广门业 橡木门
公司名称	佛山市福广门业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇黄洞村
联系电话	13544360067

## 产品详情

橡木门选"本色型", 因为这种制作方法体现橡木底色的特点。表层的涂料不要改变或掩饰木材本色。这样也比较容易识别门的用料是否是真正的橡木, 而且目前国际上也是本色型的收藏价值

实木复合烤漆门是一个统称词, 它包括的种类很多。如: 实木复合烤漆门, 实木复合门, 复合门, 模压门, 双包门等。实木复合烤漆门就是门的整体完全用实木加工而成。时下比较流行的材质大致有胡桃木、樱桃木、沙比利、楸木、水曲柳、榉木、枫木、橡木等。门的特点是木纹纹理清晰, 有很强的整体感和立体感。根据不同材质它的价格不等。但它的缺点是易变形开裂, 这是木材本身的特性造成的, 目前国际上进的工艺也无法来解决。

- 1.美国是生产橡木的地区, 中国生产橡胶木。这两个树种的生存环境存在一定的差异。
- 2.橡木平均价格会比橡胶木的价格要高一些。但橡胶木家具价格也不一定比橡木家具价格便宜。
- 3.橡木质地十分坚硬, 手感很沉, 而橡胶木质地相对柔软得多, 手感比较轻巧。
- 4.橡木有比较明显的山形树纹, 而且用手触摸感觉很光滑细腻, 这都是粗糙的橡胶木无法仿造的。

木材的干燥质量决定了木材的出材率。特别是对于珍贵树种木材来讲具有重要意义。

第二, 木材的干燥质量决定了原橡木门成品的表面质量。

第三，木材的干燥质量是决定原橡木门是否会翘曲变形的决定因素。

(1)、在原橡木门的制作中首先要严格控制好木材的干燥工序，既要防止木材干燥中的开裂变形，又要使其含水率均匀，橡木门价位，并且达到各地使用标准改变木材含水率的方法，进行二次烘干，是白身成品送油漆房前进行干燥定型。

(2)、木材干燥方式，常规蒸汽烘干、除湿烘干、微波烘干、真空烘干等。

(3)、木材干燥程度，木材置于一定的环境下，在足够长的时间后，其含水率会趋于一个平衡值，称为该环境的平衡含水率EMC。

要点二：合理选择木材在橡木门的制作中，木材的选择也是很重要的，选材方面主要需要考虑的方面有暗裂、虫眼、死节、色差这四方面，同时还要根据橡木门的使用环境来选择木材，比如说户外门，三水橡木门，因日照及雨水的原因，一般需选择稳定性强的木种橡木门，柚木、金丝绸、桃花芯木等。

橡木门因其质地细密、不易吸水、耐腐蚀等优点，一直被公认为家居选材中的，而福广的这款橡木门在厚度上也较同类产品略胜一筹，不仅用料实在，其牢固度和使用年限也因此大大延长。

工艺亲手摸：

在选择混油门时不只要注意门颜色的均匀性，还要亲手摸摸门表面的平滑度，检查是否有凹陷、起泡等。被测评的这款木门在触摸时手感很好，小编用钥匙在油漆表面刮过后没有留下任何痕迹。

为了造就地中海朴实复古的风格，福广选择开放工艺进行涂刷，保留木材天然的毛孔，突显橡木华美的山形纹理。

五金件全检：

与有着繁复花纹的欧式门不同，橡木门价钱，这款门的把手造型十分简单，只用钢材本身的质感强调了它光洁明快的线条。试着下压把手，橡木门优点，可以感受到比较有力度的回弹，关紧门后晃动也没有任何金属栓的碰撞声，说明门与门框的嵌入十分贴合。

橡木门外观新颖亮丽，设计独到。因选材精良的关系，其成本会有提高，但同时也更加牢固耐用。在选用之前，一定要考虑家装的整体环境，营造完整的地中海风格

三水橡木门-广东福广门业-橡木门价位由佛山市福广门业有限公司提供。佛山市福广门业有限公司位于佛山市南海区狮山镇黄洞村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福广门业在木门中享有良好的声誉

。福广门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福广门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。