

# 柔性密闭套管厂家 坤圣管道 重庆柔性密闭套管

产品名称	柔性密闭套管厂家 坤圣管道 重庆柔性密闭套管
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市坤圣管道设备贸易有限公司

柔性防水套管穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙)或塑料套管时，安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20 mm，安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm，且套管底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平，穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑；柔性防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑，管道的接口不得设在套管内。

给排水管穿外墙出户管一般是要求做刚性防水套管的，水箱和水池的做柔性防水套管。此时的管径同管道的管径做法参照图集，穿楼板和内墙的给排水管做柔性防水套管或铁皮套管大两号。比如D108的管子套管为DN100，其中厨房和卫生间排水管穿楼板是不做套管的。

柔性防水套管施工流程方法

柔性防水套管的施工中，首先重中之重需要关注的就是位于地下的施工环境。由于综合管廊属地下工程，且距离较长，在综合管廊顶管完成后，建议要行综合管廊内通风工程施工，其次预埋柔性防水套管施工流程方法要掌握。

一般因为泵会造成震动，因而习惯性将柔性防水套管用以泵的吸进管。为了更好地得到较好的密封性实际效果，柔性密闭套管价格，柔性接头还可以用于缓解冲击性。简单点来说，在有震动和防水套管规定的地区应用柔性防水套管。

防水套管应用率越来越广泛，各种违规操作也越来越多。曾经有客户询问我“防水套管不加翼环能够运用吗。这样不是降低了许多本钱吗”听了客户的询问之后，我就很必定的通知客户：防水套管止水环的效果，两侧防护柔性密闭套管，防水套管管材的吊运及放入槽内时，重庆柔性密闭套管，应选用牢靠的软带吊具，平稳下沟，不得与槽底和槽壁发作剧烈磕碰。所以防水套管有必要装备止水环。配管时沿沟槽涣散装备，柔性密闭套管厂家，削减二次转移，为保证下管方位的jing确，需在管内放置带有中间刻度的水平尺，查验时看管道坐标中间线上下垂的中间吊线与水平尺的中间能否重合。

柔性密闭套管厂家-坤圣管道(在线咨询)-重庆柔性密闭套管由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。坤圣管道——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市巩义市西村镇永南路，联系人：魏经理。