

水性防火漆

产品名称	水性防火漆
公司名称	厦门安隆达消防材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座
联系电话	13459208337 13459208337

产品详情

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），水性防火漆，隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

刷涂法：刷涂法适用于涂刷任何形状的物件，绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗透到金属表面的细孔中，因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大，有时涂层表面留有刷痕，影响涂层的装饰性。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

第3.1.3条 施工前，钢结构表面应除锈，并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。

第3.1.4条

钢结构表面的杂物应清除干净，其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。

第3.1.5条 施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护，刚施工的涂层，应防止脏液污染和机械撞击。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，不仅可为建设方和总包单位提供产品。

磷酸盐类黏结剂也是常用的无机黏结剂，用它作为防火涂料的基料时，避免了碱性氧化物与空气中的酸性气体反应的问题，从而提高了涂料的耐候性、耐水性等理化性能指标。但是，磷酸盐类黏结剂中M/P的摩尔比(M指金属，P是磷)对涂料的贮存稳定性、耐水性以及涂料与钢基材的黏结力等各项性能都有直接的影响。因此，在以磷酸盐为基料的钢结构防火涂料的研制中，基料摩尔比的控制是很重要的。

水性防火漆由厦门安隆达消防材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门安隆达消防材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!