

自动混合料拌和机

产品名称	自动混合料拌和机
公司名称	中德伟业仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县城东工业开发区
联系电话	0317-5106220 13832780455

产品详情

【产品名称】[沥青自动混合料拌和机](#)，[自动混合料拌和试验机](#)，[拌和机](#)

一、用途

BH-10（20）型全自动混合料拌和机是制备沥青——砂石混合料或水泥——砂石混合料试样时必不可少的拌和机械。完全满足交通部标准JTJ053-93“公路工程沥青及沥青混合料试验规程”的各项规定。

目前它已被广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门的实验室中。

二、主要技术指标

拌和容量：10升（20升）

加热锅温度范围：室温—250（任意设定）

控温精度： ± 3 ，分辨率：0.3

拌和时间：1~999秒（任意设定）

搅拌桨转速：公转48转/分

自转90转/分

工作条件

温度：-10 ~ 40

相对湿度：不大于80%

电源电压：AC220V \pm 10%；电流：13A(最大)

三、本仪器特点：

1. 专家PID调节算法使控温精度达到 ± 3 ，开启控温40分钟后，温度控制波动小于 ± 1.5 。
2. 特有的可设置的温度补偿功能，避免了温度测量点不能反映实际温度而导致锅温度偏低的现象。
3. 程控搅拌，实现启动搅拌后自动下降，搅拌结束后自动上升。