

青岛西门子模块代理商变频器供应商采购

产品名称	青岛西门子模块代理商变频器供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

青岛西门子模块代理商变频器供应商采购

西门子V90伺服电机代理商

浔之漫智控技术（上海）有限公司 西门子授权代理商 中国西门子一级代理商
西门子PLC模块总代理商 西门子模块代理商

西门子V90 单轴伺服驱动器

V90 设计用于运动控制以满足一般的伺服应用，充分考虑了机床制造商和系统集成商所面临的成本和市场挑战。V90 支持即插即用式调试，伺服性能充分优化，与 SIMATIC PLC *集成，具有**的可靠性。与全新的 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机配套使用，形成的伺服系统。

V90 支持内部设定值位置控制、外部脉冲位置控制、速度控制和扭矩控制，整合了脉冲输入、模拟量输入/输出、数字量输入/输出以及编码器脉冲输出接口。通过实时自动优化和自动谐振抑制功能，可以自动优化为一个兼顾高动态性能和平滑运行的系统。此外，脉冲输入高支持 1 MHz，充分保证了**定位。

SINAMICSV-ASSISTANT 调试工具

一款可以通过标准 USB 接口连接至 V90 的 PC 软件工具，可进行参数设置、系

统优化、试运行、排障和监控(如跟踪与测量功能)等相关操作。

西门子 V90特点：

低成本

1、集成所有控制模式：外部脉冲位置、内部设定值位置、速度和转矩控制；2、全功率驱动标配内置制动电阻；3、集成抱闸继电器

名称：SMART1000 IE V3触摸屏

订货型号：6AV6648-0CE11-3AX0

产品说明：新一代SMART LINE触摸屏，10.2寸，64K色，集成以太网口，USB2.0 host接口，RTC，归档记录功能

产品图片：

技术数据

SIMATIC HMI SMART 1000 IE V3, SMART 面板, Touchbedienung, 10" Widescreen TFT (彩色) 显示屏, 65536 颜色, RS-422/485 接口, 以太网(RJ45)接口, Host USB A 型, RTC 支持, mit CE 认证, 可项目组态 ab WinCC flexible SMART; 包含 Open 来源 SW, die 无偿 ü berlassen wird siehe beiliegende CD

一般信息

产品类型标志

SIMATIC HMI SMART 1000 IE V3

显示

显示屏规格

TFT

屏幕对角线

10.1 in

屏幕宽度

222.7 mm

屏幕高度

125.3 mm

颜色数量

65 536

分辨率 (像素)

水平图像分辨率

1 024 Pixel

垂直图像分辨率

600 Pixel

背光灯

MTBF 背景照明 (温度为 25 °C 时)

15 000 h

可调节背景照明	否
操作元件	
键盘字体	
功能按键	
— 功能按键数量	0
带有 LED 的按键	否
系统按键	否
数字键盘	是; 屏幕键盘
字母数字键盘	是; 屏幕键盘
触摸屏	
触摸屏规格	是
安装方式/安装	
可以垂直安装 (纵向格式)	是
可以横向安装 (横向格式)	是
无外部通风时的zui大允许倾斜角度	35 °
电源电压	
电源的电压类型	DC
额定值 (DC)	24 V
允许范围, 下限 (DC)	19.2 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
输入电流	
耗用电流 (额定值)	230 mA
耗用电流, zui大值	370 mA
接通电流脉冲 It	0.1 A · s
*处理器	
处理器类型	ARM , 600 MHz
存储器	
闪存	是
RAM	是
输出类型	
声音	
蜂鸣器	是
扬声器	否
时间	
时钟	
硬件时钟 (实时时钟)	是
软件时钟	是
缓存	是
可同步	是
接口	
工业以太网接口数量	1
RS 485 接口数量	1; 共同附带 RS422
RS 422 接口数量	1; 共同附带 RS485
RS 232 接口数量	0
USB 接口数量	1
20 mA 接口数量 (TTY)	0
并行接口数量	0
其他接口数量	0
SD 卡插槽数量	0
工业以太网	
工业以太网状态 LED	2

协议	
PROFINET	否
PROFINET IO 支持的协议	否
IRT	否
MRP	否
PROFIBUS	否
MPI	否
协议 (以太网)	
TCP/IP	是
DHCP	是
SNMP	否
DCP	否
LLDP	否
网络属性	
HTTP	否
HTML	否
其他协议	
CAN	否
支持 EtherNet/IP 协议	是
MODBUS	是
报警/诊断/状态信息	
诊断信息	
诊断信息可读	否
EMV	
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射	
极限值等级 A 适用于工业领域中的应用	是
极限值等级 B 适用于居民区中的应用	否
防护等级和防护类别	
IP (正面)	IP65
包括类型 4, 正面	否
包括类型 4x 正面	否
IP (背面)	IP20
标准、许可、证书	
CE 标记	是
cULus	否
船舶建造	
德国劳埃德船级社 (GL)	否
美国船舶检验局 (ABS)	否
必维检验集团 ()	否
挪威船级社 (DNV)	否
英国劳氏船级社 (LRS)	否
日本船级社 (Class NK)	否
波兰船级社 (PRS)	否
环境要求	
运行中的环境温度	
操作 (垂直安装)	0 至 +50 °C
— 垂直安装时的zui小值	0 °C
— 垂直安装时的zui大值	50 °C
操作 (zui大倾斜角度)	0 至 +40 °C
— zui大倾斜角度时的zui小值	0 °C
— zui大倾斜角度时的zui大值	40 °C

操作 (垂直安装, 纵向格式)	
— 垂直安装时的zui小值	0 ° C
— 垂直安装时的zui大值	40 ° C
操作 (zui大倾斜角度, 纵向格式)	
— zui大倾斜角度时的zui小值	0 ° C
— zui大倾斜角度时的zui大值	35 ° C
运输/储存时的环境温度	
zui小值	-20 ° C
zui大值	60 ° C
相对空气湿度	
操作, zui大值	90 %; 小于 40 ° C 时 (无凝露)
操作系统	
专有	是
组态	
消息显示	是

这些设备的特点是, 无论选择什么尺寸的设备, 均具有相同的优异功能。所有设备均具有高分辨率16 Mio彩色显示, 大视角以及从0到的亮度调节能力。

由于可以在触摸和按键面板中4, 7, 9到12自由选择显示尺寸, 可以横向和竖向安装触摸面板, 几乎可以将它们安装到任何机器上, 可以在ExZone 2危险区域使用该面板, 无需安装额外的外壳。

优点

6AV6648-0CE11-3AX0连续的功能性确保自由选择理想的显示屏

具有开孔相同框架的宽屏, 可为客户增加40%的显示尺寸; 空间增加后增加了可在显示屏中可视化的应用部分。可实现其他新的操作概念, 例如, 在显示屏侧面上符合人体工程学放置的菜单栏青岛西门子模块代理商变频器供应商采购可调光的显示屏提供节能潜力以及新应用, 例如在造船方面

在空闲时间, 规范化的PROFIenergy外形允许对设备进行协调而集中关闭

由于在一个框架中映射具有TIA门户的HMI和控制器, WinCC V11减少了工程量

计和功能

KP400 COMFORT是一个4英寸按键面板, 显示屏分辨率为480x 272像素。它的安装与OP 77B兼容

KTP400 COMFORT的安装与TP 177B 4兼容, 提供触摸屏(480 x 272 px)和4个另外的功能键

TP700 Comfort有一个800x 480像素触摸屏, 其安装与TP 177, MP 177和TP 277兼容, 但是提供的显示尺寸多40%

KP700 Comfort(800 x 480 px)的安装与OP 277兼容

KP900和TP900 Comfort具有与7英寸设备的相同显示屏分辨率, 由于显示屏大, 当从较远距离观看时, *加方便。

12英寸设备KP1200和TP1200 Comfort具有分辨率为1280x800像素的PC典型显示屏。

青岛西门子模块代理商变频器供应商采购