

德翔服务周到 履带强夯地基工程施工 广东强夯地基工程施工

产品名称	德翔服务周到 履带强夯地基工程施工 广东强夯地基工程施工
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

强夯地基工程施工施工需要注意的事项

强夯地基工程施工施工需要注意的事项：

路基工程在进行强夯地基工程施工地基的阶段，夯击能、夯击次数等等相关数据应由出色详尽地记载。若不满足强夯地基工程施工的规划要求，满夯前补夯，每击往后平坦场所，采用压路机压实。发现积水，一概要铲除干净，为防止橡皮土出现，可挖除夯坑里面的土体进行换填作业。强夯地基工程施工施工完毕后，施工队要检验夯后路基的承载力，且检测的时刻距离根据土质情况来确认

操作强夯地基时的作业条件：

条件1、已选定检验区做强夯试验，通过试夯和测试，确定强夯施工的各项技术参数，码头强夯地基工程施工，制定强夯施工方案。

条件2、当强夯所产生的振动对周围邻近建（构）筑物有影响时，应在靠建（构）筑物一侧挖减振沟或采取适当加固防振措施，履带强夯地基工程施工，并设观测点。

条件3、测量放线，定出控制轴线、强夯场地边线，钉木桩或点白灰标出夯点位置，并在不受强夯影响的处所，设置若干个水准基点。

我们在强夯施工时需要注意的事项：

事项1、强夯施工相较于其它的施工要求会更为严格，一般来说强夯作业的场地施工前必须平整，大型强夯地基工程施工，且其具体的作业区域还必须设有警戒标志或围栏，严禁非作业人员进入。

事项2、虽然很多的工地在进行施工前都会进行以上工作，但是很多工厂在设立警戒标志或围栏的时间却在强夯施工后，这对于整个工程而言是具有一定危险性的。

事项3、除此以外，广东强夯地基工程施工，应该在不影响司机视线的情况下在吊锤机械驾驶室前设防护网，且进行工作时佩戴防护镜，防止弹石。

德翔服务周到-履带强夯地基工程施工-广东强夯地基工程施工由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德翔强夯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。