

# 外墙保温岩棉板 襄阳岩棉板 安顺伟业

产品名称	外墙保温岩棉板 襄阳岩棉板 安顺伟业
公司名称	武汉安顺伟业钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区青菱乡烽火钢材市场B区29号
联系电话	13986085006 13986085006

## 产品详情

纸蜂窝夹芯板产品是由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成。1.就芯材来分有六种：聚苯夹芯板即EPS夹芯板（目前市场上，应用广泛的品种）；挤塑聚苯1乙烯夹芯板即XPS夹芯板；硬质聚氨酯夹芯板即PU夹芯板；三聚酯夹芯板即PIR夹芯板；酚醛夹芯板即PF夹芯板；岩棉夹芯板即RW夹芯板。

现在建筑行业在选用材料的时候都会注重材质的防火性和保温性，而岩棉夹芯板就可以达到这些应用目的，防火岩棉板厂家，安装使用岩棉夹芯板能够更加保温，也可以起到防火阻燃效果，外墙保温岩棉板，这些都是岩棉夹芯板的优势。它们适用于内外墙（包括隔墙）和屋顶的保温，也适用于防火墙应用。在具体项目中，岩棉夹芯板主要可应用于工业建筑的屋面和外墙中，岩棉板施工，此类建筑多采用钢结构形式，在保温和隔热、防火、防水、吸声、耐久性等方面都有较好的表现。

规格性能1、纸蜂窝夹芯板，襄阳岩棉板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。2、厚度（mm）：50-250；3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定；4、宽度（mm）：1150（1200）5、芯材性能：A、聚苯1乙烯体积密度：15kg/m<sup>3</sup> 导热系数 0.036W/m.K 高使用温度：约100 oC B、岩棉 体积密度：110kg/m<sup>3</sup> 导热系数：0.043W/m.K 高使用温度：约500 oC A|不燃性：B1级B、外墙保温岩棉板-襄阳岩棉板-安顺伟业由武汉安顺伟业钢结构工程有限公司提供。武汉安顺伟业钢结构工程有限公司是湖北武汉,钢结构的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安顺伟业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安顺伟业更加美好的未来。