

中央空调冷却塔马达 安徽冷却塔 科莱威多年行业经验

产品名称	中央空调冷却塔马达 安徽冷却塔 科莱威多年行业经验
公司名称	湖北科莱威机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道
联系电话	19972267671 19972267671

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北科莱威机电科技有限公司

A、逆流式顶置安装的冷却塔宜优先选择不带散热风扇的电机。原因在于带强制散热风扇的电机，在冷却塔湿热环境下，安徽冷却塔，散热风扇

极其容易腐蚀掉，一旦散热风扇出现损害必然降低整体散热性能。

B、但是当冷却塔电机布置于塔风筒外面，一般会设计有额外防护辅助件罩壳，用于整个电机的防风雨，圆塔冷却塔马达，由于安装在冷却塔外，通

常电机的运行环境已经不是那种****的高温高湿了。那么带强制散热风扇的更加可靠，原因在于在此条件下，散热风扇不容易受到腐

蚀侵害，且极大地改善了电机的冷却！

从电机制造工艺来看

包括零件加工精度、转子压铸技术、组装技术、绝缘涂装等，影响着电机的性能和质量稳定性，科莱威

机电对电机的生产工艺管理比较严格，质量得到了进一步保障。

冷却塔电动机在使用一段时间后需要进行检查，以确保能在发现问题后及时维修，冷却塔马达维修，保证日后设备的正常运行和使用效果，今天，就来了解一下维修要注意些什么。

冷却塔减速机在日常使用中应该如何维护，需要注意哪些地方?下面我们就来一起了解一下。

冷却塔减速机安装后用手转动高速轴，使低速轴正反两向灵活一周上。

减速器一般用油池溅油润滑，中央空调冷却塔马达，自然冷却，当长期连续运转热平衡功率不够时应采取散热措施
或用循环冷却润滑。润滑油采用N110-N200中极压齿轮油。对于断续工作制可用半流体润滑脂。

正式使用前应空运转两小时，然后按额定载荷的25%、50%、75%****逐级加载。情况正常，应运转平稳，无冲击，高油温不超过80 ，温升不超过60 。

中央空调冷却塔马达-安徽冷却塔-科莱威多年行业经验由湖北科莱威机电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北科莱威机电科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为异步电动机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!