

# 丽水船型开关尺寸

产品名称	丽水船型开关尺寸
公司名称	东莞市华琴电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇横塘旺角路11号
联系电话	13712710079 13712710079

## 产品详情

7.当线路接通时，耳机插座的两个触点导体间的电阻值叫做触摸电阻，一般耳机插座的触摸电阻不要超过0.03 。

8.耳机插座的抗电强度一般都应大于AC500C，其抗电强度又叫做耐压指的是耳机插座相触摸的导体所能接受的电压。如耐压小于AC500C，在设备工作时运用比较大的电压，耳机插座间的导体会负荷不起，因此会造成耳机插座烧坏。

9.在耳机插座日常运用过程中，在插头插入耳机插座时所用的插拔力度不宜过大，因为有可能会损坏耳机插座内部的传输芯片。

10.焊接时，对于耳机插座的处理也要格外注意。因为耳机插座对于热源一般都比较敏感，因此不要把电烙铁的头部长时间的触摸在耳机插座的引脚上。其次，电烙铁的功率一般不宜超过30W，船型开关尺寸，这时应该选择填充焊锡，焊锡的作用是在耳机插座焊接时将电路板的模板以及导线上的氧化膜清除。

以上便是我们在运用耳机插座时所需要注意事项，一般而言能在运用时参照以上事项，也就能将耳机插座维护得良好。华琴电子作为具有生产耳机插座的厂商，在研制耳机插座的道路上严格参照标准，所生产出的成品禁得住质量的考验，对得上客户的期望，因此能在客户心中形成良好的口碑。

两孔插座分零线火线，一般是左边零线，右边火线。在设计俩孔插座的时候，零线和火线的交互是没有问题的，在日常使用的时候我们可以交换零线和火线，并且不会出现其他导流的现象，可以放心的使用俩孔插座。

那么使用插头需要注意什么呢？

1.我们可以通过颜色分线路。我们经常看到的电线，在外面的电线有着一些不同的特点，一般地线都是黄

绿线，火线一般都是红色，我们可以通过电笔来标记不同的线路，但是如果我们是维护电路的话，是很危险的。

2.我们在改造电路的时候，需要一个完整的回路。我们在给电路做好连接工作的时候电流会从火线进到电表之中，如果我们的家庭电路还没有接上的话，一定要小心在房屋之中的电线，很多的电线都是带有电流的。

3.接线的时候需要先接火线。我们在给电路做接线工作的时候，需要注意插排上的插座是否有带有荷载，如果带有荷载，那么我选择先接火线，也需要留意安装时的火线和零线走向。

总结：两孔插座分零线火线，一般是左边零线，右边火线

耳机插座结构是怎样的呢?相信我们都不太了解，耳机插座的组成部分包括外壳、绝缘体、触摸键。下面是华琴电子有限公司关于耳机插座组成结构的介绍：

#### 耳机插座组成部分一、外壳（Shell）

外壳是2.5/3.5插座的外壳，其内装有安装触摸键，一起也是把连接器固定到设备上的一种方式。

#### 耳机插座组成部分二、绝缘体（Insulator）

在2.5/3.5插座中绝缘体的作用是运用触摸件坚持正确的位置摆放，并使触摸件之间及触摸件与壳体之间相互绝缘。

#### 耳机插座组成部分三、触摸件（Contact）

触摸件是衔接器中的导电部分，他将来自产品尾部所衔接PCB板或电线的电压或信号传递到与其相配衔接器的对应触摸键上，触摸件的触摸结构和端结构有多种。

丽水船型开关尺寸由东莞市华琴电子有限公司提供。东莞市华琴电子有限公司为客户提供“电子元器件及组件,电力电子元器件,开关插座,连接器等”等业务，公司拥有“华琴”等品牌，专注于开关电源等行业。，在东莞市塘厦镇横塘旺角路11号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈先生。