

# 青岛西门子中国授权代理商交换机供应商采购

产品名称	青岛西门子中国授权代理商交换机供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:交换机 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

青岛西门子中国授权代理商交换机供应商采购

西门子交换机代理商 6GK5205-3BF00-2AB2

SCALANCE XB205-3LD 可管理的 层面 2 IE 交换机 5个 10/100 Mbit/s RJ45 端口 3个 SM FO SC 端口 1个控制台端口，诊断 LED 冗余的电源；IEC 62443-4-2 认证；温度范围 0 ° C 至 +60 ° C；标准轨道安装；默认 PROFINET

西门子电源模块、西门子数控系统、西门子触摸屏、西门子变频器、西门子电线电缆及附件\*\*消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家集成商和代理商建立了长期稳定的合作关系。西门子PLC、西门子数控系统、西门子触摸屏、西门子变频器、西门子电线电缆及附件品种齐全、价格合理。实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器、西门子电源模块1、SIMATIC S7系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200、S7-15002、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP系列直流电源24VDC1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A4、HMI触摸屏TD200TD4 00CTP177,MP277MP377、SIEMENS交、直流传动装置5、交流变频器MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、ECO、MIDASTER系列：MDV、6SE70系列（FC、V C、SC）6、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70系列，SIEMENS数控伺服。7、840D、802S/C、802SL、828D801D6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5 510。

## 德国西门子S7-200系列模块供应

适用于在程序范围、网络和处理速度方面具有中等/较高要求的应用，可通过 PROFINET IO 进行分布式配置;可以使用具有单独 IP 地址的附加集成 PROFINET 接口，例如，用于网络分离。

### CPU 1516-3 PN/DP :

适用于对程序范围和处理速度具有较高要求的应用，通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置。附加的集成 PROFINET 接口，具有单独的 IP 地址，可用于网络分离等。

### CPU 1517-3 PN/DP :

适用于对程序范围、联网和处理速度具有很高要求的应用，通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置。例如，具备独立 IP 地址的其它集成式 PROFINET 接口可以用来实现网络隔离。

### CPU 1518-4 PN/DP :

适用于在程序范围和网络方有\*要求的应用，且满足处理速度方面的\*要求。 可通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置;可以使用具有单独 IP 地址的两个附加集成 PROFINET 接口，例如，用于网络分离。

具有不同性能范围的2 种标准 CPU 可用于 SIMATIC S7-1500 :

### CPU 1516F-3 PN/DP:

适用于对程序范围和处理速度具有较中/高要求的应用，用于通过带 PROFI-safe 的 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 实现分布式配置。

## 6GK5213-3BB00-2AB2西门子XB213-3工业交换机

交换机，带电气端口：

SCALANCE XC208；带 8 个 RJ45 端口 (10/100 Mbps)，适合安装在控制柜中

SCALANCE XC208G；带 8 个 RJ45 端口 (10/100/1000 Mbps)，适合安装在控制柜中

SCALANCE XC216 ; 带 16 个 RJ45 端口 (10/100 Mbps) , 适合安装在控制柜中

SCALANCE XC224 ; 带 24 个 RJ45 端口 (10/100 Mbps) , 适合安装在控制柜中

带电气和光纤端口的交换机 :

SCALANCE XC206-2 ; 带 6 个 RJ45 端口 (10/100 Mbps) 和 2 个 ST/BFOC 端口 (100 Mbps)

SCALANCE XC206-2 ; 带 6 个 RJ45 端口 (10/100 Mbps) 和 2 个 SC 端口 (100 Mbps)

SCALANCE XC206-2SFP ; 带 6 个 RJ45 端口 (10/100 Mbps) 和 2 个 SFP 插入式电子标签 (100 或 1000 Mbps)

SCALANCE XC206-2SFP G ; 带 6 个 RJ45 端口 (10/100/1000 Mbps) 和 2 个 SFP 插入式电子标签 (1000 Mbps)

SCALANCE XC216-4C ; 带 12 个 RJ45 端口 (10/100 Mbps) 和 4 个千兆组合端口 ( 可以使用 10/100/1000 Mbps RJ45 端口或 SFP 1000 Mbps 连接器 )

SCALANCE XC216-4C G ; 带 12 个 RJ45 端口 (10/100/1000 Mbps) 和 4 个千兆组合端口 ( 可以使用 10/100/1000 Mbps RJ45 端口或 SFP 1000 Mbps 插入式电子标签 )

SCALANCE XC224-4C G ; 带 20 个 RJ45 端口 (10/100/1000 Mbps) 和 4 个千兆组合端口 ( 可以使用 10/100/1000 Mbps RJ45 端口或 SFP 1000 Mbps 插入式电子标签 )

EtherNet/IP 交付状态的交换机 :

PoE 交换机，交付状态 PROFINET，24 V DC 馈电（PoE 功率 120 W）：

SCALANCE XC206-2G PoE；带 2 个 SFP 端口：支持 1000 或 10000 Mbps SCALANCE SFP 和 6 个 PoE RJ45 端口 10/100/1000 Mbps，其中 2 个每个 PoE 端口(802.3bt) 最高 60W，4 个每个 PoE 端口最高 30 W (802.3at)

SCALANCE XC208G PoE；带 2 个 RJ45 端口 (10/100/1000 Mbps) 和 6 个 PoE RJ45 端口 (10/100/1000 Mbps)，其中 2 个每个 PoE 端口 (802.3bt) 最高 60 W，4 个每个 PoE 端口 30 W (802.3at)

SCALANCE XC216-3G PoE；带 3 个 SFP 端口：2 个支持 1000 或 10000 Mbps SCALANCE SFP、1 个支持 1 000 Mbps SCALANCE SFP、2 个支持 RJ45 10/100/1 000 Mbps 和 14 个支持 PoE RJ45 端口 10/100/1 000 Mbps，其中 2 个每个 PoE 端口 (802.3bt) 最高 60W，12 个每个 PoE 端口最高 30 W (802.3at)

PoE 交换机，交付状态 PROFINET，54 V DC 馈电（PoE 功率：240 W）：

SCALANCE XC206-2G PoE；带 2 个 SFP 端口：支持 1000 或 10000 Mbps SCALANCE SFP 和 6 个 PoE RJ45 端口 10/100/1000 Mbps，其中 2 个每个 PoE 端口 (802.3bt) 最高 60W，4 个每个 PoE 端口最高 30 W (802.3at)

西门子SIEMENS交换机6GK5206-2BD00-2AC2

西门子SIEMENS交换机6GK5206-2BD00-2AC2  
产品商品编号（面向市场的编号）6GK5206-2BD00-2  
AC2产品描述SCALANCE  
XC206-2管理的\*2层工业以太网交换机；通过IEC  
62443-4-2认证；6个10/100 Mbps RJ45端口；2个100

Mbps SC端口; 1个控制台端口; 诊断LED; 冗余电源; 温度范围-40 ° C至+70 ° C; 安装: DIN导轨/S7安装导轨/墙; 冗余功能; 办公功能 (RSTP, VLAN等); PROFINET IO设备符合以太网/IP的C插头插槽产品系列SCALANCE XC-200托管产品生命周期 (PLM) PM300: 正在供货价格数据价格组5C2价格表显示价格客户价格显示价格原材料附加费没有金属因素没有配送信息出口管制条例AL: N/ECCN: \*\*991X标准交货时间根据要求净重/公斤) 0,540公斤产品尺寸 (宽x长x高) 无法使用包装尺寸19,30 x 25,20 x 14,20包装尺寸计量单位厘米数量单位1片包装数量1个其他产品信息东盟4047622314807UPC804766347139商品编码85176200LKZ\_FDB / CatalogID我知道产品组4D83组码R320出生地区德国符合RoHS指令中的物质限制给定产品类别答: 标准产品是库存产品, 可以在退货指南/期限内退货。WEEE (2012/19/EU) 回收义务是REACH艺术。33根据当前候选人名单告知的职责4,4'-异丙基化... CAS号 80-05-7> 0, 1% (w/w) 铅CAS号 7439-92-1> 0, 1% (w/w) ) 分类 版分类eClass619-17-01-06eClass7.119-17-01-06eClass819-17-01-06eClass919-17-01-06eClass9.119-17-01-06ETIM5EC000734ETIM6EC000734ETIM7EC000734理念46817联合国SPSC1543-22-26-12 |

西门子世界上较大电气和电子公司之一, 工业自动化涉及自动化系统, 控制产品和系统业务工厂, 传感器与通讯, 产品生命周期管理软件和水处理解决方案等领域。德国西门子公司生产的可编程序控制器广泛适用于过程工业和制造业, 在冶金、电力、化工、汽车制造、印刷生产线等领域都有应用。具有大数据量的处理能力, 协调整个生产系统, 灵活自由的系统扩展; 其模块化结构、易于实现分布式的配置以及、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好, 使其在广泛的工业控制领域中, 成为一种既经济又切合实际的解决方案。西门子世界上较大电气和电子公司之一, 工业自动化涉及自动化系统, 控制产品和系统业务工厂, 传感器与通讯, 产品生命周期管理软件和水处理解决方案等领域。德国西门子公司生产的可编程序控制器广泛适用于过程工业和制造业, 在冶金、电力、化工、汽车制造、印刷生产线等领域都有应用。具有大数据量的处理能力, 协调整个生产系统, 灵活自由的系统扩展; 其模块化结构、易于实现分布式的配置以及、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好, 使其在广泛的工业控制领域中, 成为一种既经济又切合实际的解决方案。