

PA66 Nylene 5143 MS 加拿大Nylene 高强度/耐磨/高刚性/低摩擦系数

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PA66 Nylene 5143 MS 加拿大Nylene 高强度/耐磨/高刚性/低摩擦系数 |
| 公司名称 | 深圳市嘉誉鑫科技有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | Nylene:PA66 5143MS:高强度/耐磨/高刚性 加拿大:Nylene |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层 |
| 联系电话 | 1326-5555881 13265555881 |

产品详情

Nylene 5143 MS

Polyamide 66

Custom Resins Group

43% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Low wear 43% glass fiber reinforced nylon 6/6

Provides a low friction and low wear surface while maintaining the high strength and stiffness required from a glass fiber reinforced material

Suitable for applications such as bushings and bearings, wear plates, caterpillar tracks, and other parts where wear may be an issue

物性信息：

基本物性增强材料

特性

用途

物理性能额定值单位制测试方法

玻璃纤维增强材料, 43% 填料按重量

低摩擦系数刚性, 高高强度耐磨损性良好

衬套轴承

| | |
|--------------------|------|
| 收缩率 - 流动 | 0.20 |
| 机械性能额定值单位制测试方法 | 183 |
| 伸长率 (断裂, 23 ° C) | 6.0 |
| 弯曲模量 (23 ° C) | 9650 |
| 悬臂梁冲击强度值单位制测试方法 | 80 |
| 热性能额定值单位制测试方法(未退火) | 238 |
| 熔融峰值温度 | 254 |

PA66 5143 MS/加拿大Nylene产品说明：

该料用途：套管 备注说明：玻璃纤维增强材料, 43% , 耐磨损性良好