

# 青岛西门子中国一级代理商电源供应商采购

产品名称	青岛西门子中国一级代理商电源供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

青岛西门子中国一级代理商电源供应商采购

XV1840-2AH10西门子工业网线

西门子通讯电缆代理商6XV1840-2AH10

采用实心裸铜丝导体芯线，2芯绞和成对，芯线红绿二色，铝箔和加密裸金属丝编制层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。工作温度在-40 到75 之间，特性阻抗为150+/-15,具有良好的信号传输性能。符合VDE0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识，分100米，200米，500米/1000米两种木轮包。单线传输zui大规格：1000米，加放大器可以到10000米。西门子电缆6XV1840-2AU10参数如下：导体: 裸铜丝,2\*0.64mm线芯颜色: 绿色-红色屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5/km工作温度: -30 到70 之间技术指标 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。 5、工作参数：单线传输zui大规格：1000m，加中继器可延长至10000m其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售 屏蔽的双绞电缆，圆形截面所有 PROFIBUS

总线电缆的特点：因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合于易受电磁的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记 西门子紫色DP电缆设计屏蔽的双绞电缆，圆形截面所有 PROFIBUS

总线电缆的特点：因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记电缆类型全新的连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以、简便地安装总线接头。PROFIBUS FC

标准电缆P:标准总线电缆专门为安装而设计的 PROFIBUS FC 标准电缆 IS

P：具有特殊设计的标准总线电缆，用于安装本质安全分布式 I/O 系统 PROFIBUS FC

连接高强度电缆：专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 PROFIBUS FC

食用电缆：该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和行业。 PROFIBUS FC

接地电缆：于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆 PROFIBUS FC软电缆柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚酯护套，可偶然移动 PROFIBUS FC

拖缆:于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线）

PROFIBUS FC FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳

FRNC（阻燃无腐蚀）不采用连接技术的总线电缆（取决于结构类型）PROFIBUS

彩色电缆:软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，\*用于电缆运输车模式

PROFIBUS 扭转电缆高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次， $\pm 180^\circ$ ）PROFIBUS 混合电缆

P:适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线 SIENOPYR FR 船用电缆无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤

电缆，可安装在船甲板及船舱内。西门子 DP 电缆接线示意图：西门子 DP 接头数据参数：6 XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准电缆 P, 2 芯, 屏蔽,

为安装而特殊设计，zui大长度: 1000m, zui小订购数量: 20m, 按米销售 6XV1830-0H10

SIMATIC NET, PROFIBUS FC 食品总线电缆，带 PE 护套，用于食品业和饮料业，2

芯，屏蔽，按米销售，zui大长度：1000m, zui小订购量: 20 m 6XV1830-0JH10 SIMATIC

NET, PROFIBUS FC 坚固总线电缆，带

PUR 护套，用于化工和机械等恶劣环境使用，按米销售，zui大长度：1000m,

zui小订购量: 20 m 6XV1830-0LH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC FRNC 电缆 P,

总线电缆，阻燃及无卤素总线电缆，共聚物外壳，按米销售，zui大长度：1000m,

zui小订购量: 20 m 6XV1830-0MH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 船用电缆 SIENOPYR,

轮船和海上设备用铜缆, 按米销售，zui大长度：1000m, zui小订购量: 20

m 6XV1830-0PH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 绞缆, 用于高柔性应用(可扭曲),

zui大订购长度: 1000m, zui小订购量: 20m, 按米销售 6XV1830-1EN50 SIMATIC

NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为安装而特殊设计，在线轴盒中

50m 6XV1830-1ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽,

为安装而特殊设计，在线轴盒中 100m 6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC

拖缆, PROFIBUS 拖缆, zui大加速度: 4 m/s<sup>2</sup>, 至少 3 百万次 弯曲次数，弯曲半径：

约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，zui大长度: 1000m, zui小订购量: 20

m 6XV1830-3FH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 接地电缆, 2 芯,

屏蔽，按米销售，zui大长度: 1000m, zui小订购量: 20 m 6XV1830-3H10 SIMATIC NET,

PROFIBUS 彩色电缆, 2 芯, 屏蔽, zui大加速度：4 m/s<sup>2</sup>, 弯曲次数，zui少 5

次，按米销售，zui大订货数量：1000m, zui小订购量: 20 m 6XV1831-2A SIMATIC NET,

PB FC STANDARD CABLE IS P, BUS CABLE 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL- MOUNT F.

FAST MOUNTIN, MAXIMAL LENTH: 1000 M, MINIMAL LENTH: 20 M SOLD BY THE

METER 6XV1831-2K SIMATIC NET, PB FC 柔性电缆 P, 2 芯, 屏蔽, 为安装而特殊设计，

zui大订货数量：1000m, zui小订购量: 20m, 按米销售 6XV1831-2L SIMATIC NET, PB FC

拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s<sup>2</sup>, 至少 3 百万次弯曲次数 120mm , 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 最大订货数量: 1000m, 最小订购量: 20 m 6XV1860-2R SIMATIC NET, PROFIBUS 混合标准电缆 P, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 屏蔽, ET200, 按米销售, 最大长度: 1000m, 最小长度: 20 m 6XV1860-2S SIMATIC NET, PROFIBUS 混合高强度电缆, 非焊接, 拖缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 屏蔽, ET200, 按米销售, 最大长度: 1000m, 最小长度: 20 m 6XV1840-2AH10 SIMATIC NET, IEC TP 标准工业以太网通讯电缆 (米), P2x2 芯屏蔽, 应用范围: 用于工厂车间中的结构化布线, 于装配, 特别适用于行业 (如喷漆生产线) 技术说明: 电缆规格 cat 5e 特征阻抗, 1-100 mhz 时 100 ± 15 绝缘电阻 500 m km 芯线绝缘 pe 1.5 mm 工作温度 -40 oc 到 +70 oc 运输/贮存温度 -40 oc 到 +70 oc 允许张力 150 n 阻燃性能, 阻燃, 符合标准 ul 1685 ( csa ft 4 ) 认证 ul 和 ccc 按米销售, 最大长度: 1000m, 最小订购量: 20 m 将市电电压 ( AC120/230V ) 转换为 DC24V, 为 CPU 和 24V 直流负载电路 ( 信号模块、传感器、执行器等 ) 提供直流电源。输出电流有 2A、10A 三种 正常: 绿色 LED 灯亮 过载: 绿色 LED 灯闪 短路: 绿色 LED 灯暗 ( 电压跌落, 短路消失后自动恢复 ) 电压波动范围: 5% 各种 CPU 有不同的性能, 例如有的 CPU 集成有数字量和模拟量输入/输出点, 有的 CPU 集成有 PROFIBUS - DP 等通信接口。CPU 前面板上有状态故障指示灯、模式开关、24V 电源端子、电池盒与存储器模块盒 ( 有的 CPU 没有 ) 数字量输入模块: 24V DC, 120/230V AC 数字量输出模块: 24V DC, 继电器模拟量输入模块: 电压, 电流, 电阻, 热电偶模拟量输出模块: 电压, 电流

控制单元的 AS i 主站模块, 如 SIMATIC S7、ET 200M/ET 200SP 分布式 I/O 或者从 PROFINET 到 AS Interface 的路由器

AS-Interface 电源装置或标准电源装置与 AS-Interface 数据解耦模块相结合, 为从站和传感器供电

AS-Interface 异型电缆

中继器和扩展插件等网络部件 ( 不支持 AS-Interface Power24V )

用于连接标准传感器/按钮头的 I/O 模块 ( AS-Interface 从站 )

带有集成 AS-Interface 从站的按钮头和传感器

用于通过 AS-Interface 传输安全相关数据的安全 I/O 模块 ( ASIsafe 从站 )

编址设备用于在调试期间设置从站地址

含有系统组件的组态的示例

功能标准型  
拓扑

IEC 620262  
总线形、星形或树形结构 ( 与电气接线相同 )

传输介质	非屏蔽双绞线(2 x 1.5 mm <sup>2</sup> ), 用于数据和辅助电源
连接方式	使用绝缘刺破方法连接 AS-Interface 电缆
大电缆长度	100 m, 不带中继器200 m, 带扩展接头300 m, 带两个串联中继器600 m, 带扩展接头和两个并行分断的中继器通过并行分断多中继器, 也可使用长电缆长度。
长周期时间	5 ms, 扩展型, 带 31 个标准地址10 ms, 扩展型, 带 62 个 A/B 地址含扩展数据的从站组态文件 (例如, 模拟从站)
每条 AS-Interface 总线的站数	多 62 个从站 (A/B 寻址) 集成模拟值传输
数字量传感器和按钮头数目	多达 496 DI/496 DQ
访问控制	循环轮询主站/从站程序从主站 (PLC, PC) 循环数据
出错防护	识别和重复故障报文帧

上海浔之漫智控技术(上海)有限公司具备以下产品优势西门子可编程控制器, 西门子触摸屏, 西门子工业以太网, 西门子数控系统, 西门子高低压变频器, 西门子电机驱动等代理商。主要供应西门子S7-200PLC, 西门子S7-400PLC, 西门子S7-300PLC, LOGO! 逻辑模块, 西门子ET200/O模块, 西门子S7-1200PLC, 西门子电机, 西门子低压电机, 伺服电机, 主轴电机, 直线电机, 扭矩电机, 直流电机, 西门子工业以太网, 西门子光钎电缆, 工业交换机, 通讯网卡, 西门子网络通讯设备, 网络模块, 西门子总线电缆, 紫色双芯电缆绿色4芯电缆, 蓝色双芯电缆, 西门子总线接头, 西门子驱动系统, 伺服驱动, 模块驱动, 电源模块, 西门子触摸屏, Smart1000Micro 面板文本面板多功能面板, Smart700触摸屏OP 73触摸屏, 其他触摸屏面板, 西门子变频器MM420变频器, MM430变频器, MM440变频器, G120变频器G110变频器系列, 工程变频器, 西门子工程逆变器, 西门子直流调速器, 其他变频器及备件, 西门子数控系统及备件, NCU主板, CCU控制主板, 西门子数控系统, 西门子PCU50, 控制单元操作面板, 手持单元, 西门子软件, 西门子低压产品, 西门子工控机等西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-西门子PLCS71200-西门子PLCS71500 西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-西门子PLC输出输入模块

青岛西门子中国一级代理商电源供应商采购