

小型摇臂钻 Z3040钻床摇臂

产品名称	小型摇臂钻 Z3040钻床摇臂
公司名称	山东久诚机床有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇唐庄村龙园大道东侧100米（注册地址）
联系电话	0632-5656925 18063243625

产品详情

Z3040*13技术参数

导轨面经高频淬火，硬度高，耐磨性好。

钻孔直径mm	钢件 45 铸件 40
主轴中心线至立柱母线距离mm	300 - 1300
主轴箱水平移动距离mm	1000
主轴端面至底座工作面距离mm	250 - 1200
主轴行程mm	260
主轴圆锥孔	莫氏4号
主轴转速r/min	6 (75、130、240、380、660、1220)
主轴进给量 (3级) mm/r	0.10、0.16、0.25
主轴允许量大进给抗力N	6300
摇臂升降速度m/min	1.3
摇臂回转角度 (°)	± 180
主电机功率kw	2.2
升降电机功率kw	0.55
机床净重kg	2000
机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	2000 × 800 × 2240

Z3040*13摇臂钻床主要功能与特点：

外观造型美观大方,总体布局匀称协调.

采用机械传动，机械夹紧，机械变速操作简便。

Z3040*13摇臂钻导轨经超高频淬火。

摇臂自动升降，主轴自动进刀，生产效率高。

Z3040*13摇臂钻结构可靠，制造精良，保证了机床精度持久性。而且它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围，如镗孔、攻丝、套丝、镗平面、钻、铰、扩孔等功能，广泛用于大中小型企业，乡镇和个体工业的机械加工

Z3040*13摇臂钻主要结构：

主要由底座、内立柱、外立柱、摇臂、主轴箱及工作台等部分组成。

内立柱固定在底座的一端，在它的外面套有外立柱，外立柱可绕内立柱回转360度。

摇臂的一端为套筒，它套装在外立柱做上下移动。

由于丝杆与外立柱连成一体，而升降螺母固定在摇臂上，因此摇臂不能绕外立柱转动，只能与外立柱一起绕内立柱回转。

主轴箱是一个复合部件，由主传动电动机、主轴和主轴传动机构、进给和变速机构、机床的操作机构等

部分组成。

主轴箱安装在摇臂的水平导轨上，可以通过手轮操作，使其在水平导轨上沿摇臂移动。