

芜湖科迪家装辅材施工 js防水涂料 天津js防水涂料

产品名称	芜湖科迪家装辅材施工 js防水涂料 天津js防水涂料
公司名称	芜湖市科迪防水节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路67号
联系电话	19155384301 19155384301

产品详情

在选购防水材料方面需要注意些什么

防水材料的质量好坏直接影响整个建筑物后期的使用质量，js防水涂料批发，因此在选购防水材料需要从各个方面对其进行考核，js防水涂料价格，SBS改性沥青防水涂料厂家给您介绍在选购防水材料方面需要注意些什么。1、根据气候、温度、地域条件来选择防水材料的种类，比如南方多雨，可选择SBS改性沥青防水涂料或者耐水的胶黏剂粘合高分子卷材；而北方寒冷，应该选用耐低温冻胀收缩的高分子卷材。2、不同建筑部位对防水要求不同，防水也要因地制宜，因材施工，在一幢建筑中，屋面、墙体、地下建筑以及卫浴间的防水可谓至关重要。屋面防水层常年暴露在外，日晒雨淋，风吹雨打，所以要选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。墙体的渗漏则因为现在墙体太薄，多为轻型砌块砌筑，大量内外通缝，再是门窗樘与墙的结合处，密封不严，雨水由缝中渗入。所以墙体防水不能用防水卷材，js防水涂料施工，只能用弹性防水涂料，而且和外装修材料结合。

JS复合防水涂料是引进先进技术和关键原料，由有机液料和无机粉

JS复合防水涂料是引进先进技术和关键原料，由有机液料和无机粉料复合制成的双组份防水材料。主要特点有：1、湿面施工；涂层坚韧高强。2、加入颜料可做成彩色装饰层。3、无毒、无味，天津js防水涂料，可用于食用水池的防水。4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水，立面、斜面和顶面上施工，能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。

5、耐高温（140℃），尤其适用于道路及桥梁防水。6、调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料。施工工艺：1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角。

2、准确配料：为用户使用方便，产品已严格按配比要求进行包装，使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中，并充分搅拌至均匀细腻不含团粒的混合物。3、涂覆要领：

用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法的次序逐层完成。

若涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀。涂覆要尽量均匀，不能局部沉积。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准。

工法中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工。

科迪JS聚合物水泥基防水涂料是一种酸改性的水泥基防水涂料，由于的配方设计，使得涂料与基材的附着力高，耐水性能强，可用于长期浸水的环境，同时还具有一定的柔韧性，可以抵御基层轻微的震荡和微小位移。科迪JS防水涂料是由酸乳液和精选助剂构成的有机液料。将JS水泥基防水乳液配优良水泥混合后涂刷，可构成结晶层进入墙体表层，充溢并封堵一切细微毛孔，构成特有的维护层，迎水面、背水面都可运用，然后到达好的防水效果和长的寿命。

芜湖科迪家装铺材施工-js防水涂料价格-天津js防水涂料由芜湖市科迪防水节能科技有限公司提供。芜湖市科迪防水节能科技有限公司是从事“防水材料,防水涂料,背胶,瓷砖胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余经理。