

三民重科HBT60型混凝土输送泵江西南昌热销产品主电机功率90KW

产品名称	三民重科HBT60型混凝土输送泵江西南昌热销产品主电机功率90KW
公司名称	湘潭三民重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省湘潭市雨湖区高岭路(湘潭大学旁)
联系电话	0731-52371606 15197189618

产品详情

液压系统：

本产品采用三联泵三回路开式液压系统，主泵具有恒功率控制、压力切断装置，使主泵获得多级可靠性保护；采用的先导溢流阀起到了安全溢流的作用；主泵送油路与S阀分配油路相互独立，系统工作可靠，换向平衡；液压油路均采用锥面密封和法兰联接，密封可靠，维护简便、费用低。

电气系统：

系统采用24V直流供电；电器元件采用原装进口件，系统工作可靠性高，故障排除简易；柴油机配备自动油门；可选配有线或无线遥控装置，方便远距离操作；采用接近开关非接触换向，确保系统换向可靠。

分配系统：

料斗、S阀等重要零件采用现代化先进的设计方法对其受力状态、结构刚度、应力集中等状况进行了分析，使其结构更合理、刚度更强、工艺更佳；分配阀组件装有浮动耐磨环，能自动补偿切割环与眼镜板间的磨损失间隙，保证了泵机的出口压力；切割环与眼镜板等磨损件采用了硬质合金材料，保证了零件的工作性能和使用寿命。支地轮有手动、液压升降等多种形式可供选配。

润滑系统：

采用集中自动润滑系统，在润滑泵出口设有压力过滤器，保证各润滑点润滑可靠。

电动系列混凝土输送泵技术参数：

项目	项目	HBTS60B-13-90S
混凝土输送压力	Mpa	13
主油泵		A11VLO190 (德国力士乐)
主油缸*行程	mm	125/80-1650
混凝土缸径*行程	mm	200*1600
主动功率	KW	90
额定转速	Rpm	1480
料斗容量	L	660
上料高度	mm	1400
最大理论水平输送距离	m	1000
最大理论垂直输送距离	m	270
最大理论混凝土输送量	m ³	66/40
液压系统形式		开式
软启动器(可选择)	m	无
油箱容量	L	500
外型尺寸	mm	6000 × 2160 × 2300
整机质量	kg	6000