

S管摆阀分配形式 HBTS15煤矿防爆井下专用混凝土输送泵

三民重科专业制造

产品名称	S管摆阀分配形式 HBTS15煤矿防爆井下专用混凝土输送泵 三民重科专业制造
公司名称	湘潭三民重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省湘潭市雨湖区高岭路(湘潭大学旁)
联系电话	0731-52371606 15197189618

产品详情

矿用井下专用混凝土泵特点：

目前，矿上井下井壁，泵房等的混凝土施工，主要是用机械喷浆泵施工，或人工浇注施工。用机械喷浆泵浇注混凝土的主要缺陷是：结构复杂、容易坏、施工质量差、且效率低。用人工施工浇注混凝土的主要缺陷：需大量扎架子、劳动强度大、施工工期长、施工质量差、效率低下。而现在建筑施工用的混凝土由于体积大、结构复杂、造价高，根本不适用矿井下空间狭窄的施工作业。

根据这种情况我公司研制开发了一种井下专用混凝土泵，它的特点：体积小、结构简单、全液压操作、使用方便、而且效率高、施工快、质量好。非常适用于矿井下狭窄空间的混凝土施工作业。

煤矿防爆混凝土输送泵技术参数：

项目	单位	HBTS15-6-22K
理论混凝土输出量	m ³ /h	15
最大理论泵送压力	MPa	6

分配阀形式		S管摆阀
输送管内径	mm	¢ 125A/100A
最大理论输送距离水平/垂直	m	250/70
混凝土缸径 × 行程	mm	¢ 140 × 575
料斗容积/上料高度	m ³ /h	0.3/900
最大骨料尺寸	mm	30
砵塌落度范围	mm	120-230
主电机功率	kw	22
额定转速	Rpm	1480
电压/频率	v	380/660
油箱容积	L	130
清洗方式		高压水洗
外形尺寸（长 × 宽 × 高）	mm	2550 × 1050 × 1250
质量（含油）	kg	1900