

强烈推荐三民重科生产的 新型农村专用盖高层楼房用 混凝土搅拌拖泵HBT15B

产品名称	强烈推荐三民重科生产的 新型农村专用盖高层楼房用 混凝土搅拌拖泵HBT15B
公司名称	湘潭三民重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省湘潭市雨湖区高岭路(湘潭大学旁)
联系电话	0731-52371606 15197189618

产品详情

小骨料混凝土搅拌拖泵的特点： 本公司研制的搅拌拖泵施工操作过系统全部采用自动化，以上料，混合搅拌，高压泵送为一体；操作简单，性能稳定。采用双缸全液压泵送系统，此液压系统大大提高了机器的整体可靠性，确保泵车在苛刻条件下力争万无一失的工作。 搅拌拖泵适用于各类工程建设中细石混凝土的输送，耐火、保温材料的输送，生态环境建设中的绿化土壤的输送，个基础桩的压力灌浆. 高性能的结构系统配置，确保泵送力争零故障 采用先进的S阀换向，能满足砂浆的输送；眼镜板跟切割环采用高硬质合金材料，寿命更长；出口压力搞，能满足高层建筑和远距离输送；液压冷却采用水冷效果好，使用简便；具有反泵功能，最大限度减少管道堵塞；配有手动集中润滑系统，确保转动使用寿命；电控柜配有无线遥控手柄，便于操作。 搅拌装置配备的拌筒由齿圈传动，料斗由锥度电机传动上料，料斗上下及搅拌筒正反转匀由电器控制。能耗少、结构紧凑、运转平稳、传动可靠、操作简单、搅拌质量好、生产效率高、自动化程度高等优点。
搅拌与泵送完美的结合，是您首选的动力。

小骨料混凝土搅拌拖泵技术参数：

项目

单位

HBT15B-6-22

理论混凝土输出量	m ³ /h	15
最大理论泵送压力	MPa	6
分配阀形式		S管摆阀
输送管内径	mm	¢ 125A/80A
最大理论输送距离水平/垂直	m	350/120
混凝土缸径×行程	mm	¢ 140/575
料斗容积/上料高度	m ³ /h	0.3/900
最大骨料尺寸	mm	30
砗塌落度范围	mm	120-230
泵送电机功率	kw	22
搅拌电机功率	kw	5.5
卷扬电机功率	kw	4.5
水泵电机功率	kw	0.55
额定转速	Rpm	1480
电压/频率	v	380
油箱容积	L	130
清洗方式		高压水洗
外形尺寸(长×宽×高)	mm	4500*1500*1800
质量(含油)	kg	2300