

底价销售三民重科|东风底盘配置|HBCS9016车载泵|A11VLO260主油泵|混凝土输送泵

产品名称	底价销售三民重科 东风底盘配置 HBCS9016车载泵 A11VLO260主油泵 混凝土输送泵
公司名称	湘潭三民重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省湘潭市雨湖区高岭路(湘潭大学旁)
联系电话	0731-52371606 15197189618

产品详情

车载式混凝土输送泵的特点

- 1、泵送最大理论排量90M³/H，工作更高效，加快施工速度。
- 2、专用PLC智能控制系统，系统运行可靠。
- 3、配备无线摇控，取消了传统的中控操作台，设备操作更简便。
- 4、全液压换向开式回路液压系统，换向冲击小。
- 5、大功率风冷散热，配以名牌的昆仑和长城液压油，工作时间更长久。
- 6、先进的S阀系统，密封件采用进口件密封性好，减少堵管几率。
- 7、选用国内质量领先的东风底盘，欧III的排放标准,性能优良,液压支腿操作方便。
- 8、采用世界著名品牌潍柴道依茨柴油机作为动力，功率大，耗油小。
- 9、装载高效神龙清洗要，方便清洗料斗和输送管道。

车载式混凝土输送泵技术参数：

项目	单位	HBCS90-16-180BR
理论混凝土输出量	m ³ /h	92
最大理论泵送压力	MPa	16
主油泵		A11VLO260
主油缸 × 行程	mm	∅ 140/80-1800
混凝土缸径 × 行程	mm	∅ 200-1800
上料高度	mm	1450
主电机功率	kw	Cummins179或Deutz Bf 6M1013-161
额定转速	r/min	2200
料斗容量	L	800
最大理论水平输送距离	M	1200
最大理论垂直输送距离	M	270
换向次数	Per mir	27
油箱容量	L	565
外形尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	8890*2500*2800
质量(含油)	kg	11020