

监狱刀片刺围栏网刺丝滚笼护栏网监狱防护网

产品名称	监狱刀片刺围栏网刺丝滚笼护栏网监狱防护网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产品名称:监狱护栏网 适用场所:机场监狱 作用:隔离
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

刺丝滚笼防护网，刀片刺护栏网，刺丝滚笼围栏网，蛇腹式刺丝滚笼围栏网，监狱护栏网，机场护栏网，刀片刺护栏网，监狱护栏网等各种护栏网产品销售中。宜宾市监狱医院护栏网监狱护栏网价格是近年在监狱应用比较广的一种防护隔离网，可以用在外警戒区隔离网、巡逻道加高隔离网、内5米警戒区隔离网以及各个功能区隔离网。是一种新型的在防御领域较突出的围网。下边我们介绍一款常用的刀片刺网隔离网的规格型号及工艺要求，这也是监狱中采用的比较主流的规格型号。

- 一、宜宾市网片：宽约2500mm*高约2250mm；分上下两层结构，总高约4.5米；上下层之间边耳连接，确保网片不变形。
- 二、宜宾市监狱医院护栏网监狱护栏网价格网孔及丝径：高纯度合金低碳钢直线型刀刺圈：BTO—22型，蕊丝直径2.5mm。刀长22mm，刀宽15mm，厚度0.5mm，刀间距35mm。规格约：60mm×120mm，横筋与竖筋夹角60度角或120度角，直线刀片刺网横筋及竖筋与边框夹角互为60度角或120度角；横筋 4.0mm+纵筋 4.0mm。
- 三、宜宾市监狱医院护栏网监狱护栏网价格网片固定框：40×20×2.0mm镀锌方钢管。每网片框增加一道方管垂直中称。固定边框与刀片焊接网通过两边方钢焊接连接，刀片焊接网居于固定边框中间线，两连接方钢与刀片焊接网焊接于固定边框；连接方钢尺寸：15mmX2.5mm。
- 四、立柱：80mm×80mm×3.0mm镀锌方钢管，地上高度4500mm,地下高度800mm（立柱底部需穿孔加横筋固定）。Q235抗拉强度 > 550N/mm²，使用优质双面镀锌全钢材质，有效地保证隔离网系统的坚固安全。
- 五、V型支架：约90度角，长度300-350mm，采用60mm×60mm×2.0mm空心方钢，顶部需加防水盖。
- 六、V型托网：同钢网片规格，但不少于二道加强折弯。

七、钢网与立柱的连接方式：边耳防盗螺丝贯穿式连接，防盗螺栓 C 12mm×80mm热镀锌螺栓。八、顶

部刀刺圈：BTO—22型，304不锈钢材质，蕊丝直径2.5mm。刀长22mm，刀宽15mm，厚度0.5mm，刀间距35mm。双螺旋，直径 500mm，密度10圈/米，圈距排列均匀，相邻每圈间距不大于150mm。抗拉强度 > 1450N/mm，刀型整齐，刀片锋利，排列均匀、致密，连接牢固，防腐能力强，可达到防翻跃、防拆卸安全防护等级。

九、钢丝：Q235抗拉强度 > 1450N/mm²，要求采用高纯度的钢材，钢材中硫、磷的含量不超过10.035%。
十、蛇腹型刀刺网与V型托网之间用适量固定卡子或用2-3条直径3.0mm不锈钢丝加固，钢丝穿过V型托（预留孔）拉直固定。
十一、混凝土基座：400mm × 400mm × 500mm，标号C30。

十二、监狱医院护栏网 监狱护栏网价格焊接工艺：刀片焊接网与网片固定框居中焊接，所有焊点与固定边框满焊连接，要求焊透率，焊点光滑牢固、片网平整，同时要求保证每个焊点具备高度的抗剪力。

连接边耳：30mm × 30mm × 4.0mm。要求焊透率

，焊点光滑牢固、片网平整，同时要求保证每个焊点具备高度的抗剪力。连接卡：Q235厚度4mm钢板，抗拉强度 > 550N/mm²。螺栓：为保证网片的防拆卸性能，网片要求采用防拆卸螺栓，只有用专用配套工具，才能拆装。

十三、宜宾市监狱医院护栏网 监狱护栏网价格防腐工艺：进行科学的防腐处理，要求实际使用寿命在10年以上。采用热镀锌加浸塑处理，上锌量 > 300g/m²，专用PVC塑粉，上塑量>0.7mm，表面无针孔、开裂、漏塑、塑液流淌等质量缺陷，颜色为墨绿色。
十四、刀片刺网隔离网安装方法要根据监狱地形的结构特点并现场实际检测后给予设计方案。设计方案要符合国家关于建筑类行业的有关规范标准，确保网墙的牢固性和抗风能力。

监狱护栏网又称作“Y型安全防御护网”监狱钢网墙，是由V型支架立柱,加强型焊接片网,安全防盗连接件和热镀锌刀片刺笼组成强度和防御性级别很高，近年来，被广泛应用于监狱，机场，军事基地等高安全场所。

尺寸：2300*3000mm

丝经：5.0mm

网孔：50mmX100mm，50mmX200mm。

网片中带有V型加强筋，可大大增强围网的抗冲击力。

立柱为60X60的矩形钢，顶端焊有V型之架。或者采用70mmX100mm的挂式连接立柱。产品均为热镀锌后采用高质量的聚酯粉末静电喷涂，采用国际流行的RAL颜色。编织方法：编制焊接而成。

连接方式：主要使用M卡，抱卡连接。

- 1.具有美观、实用、方便运输和安装的特点。
- 2.带坡度的地形亦可以适用。网面做成对应角度网面，立柱连接位随地面起伏可上下调整；
- 3.在监狱护栏网的横向加装四道折弯加强筋，在整体成本增加不多，同时使网面强度和美感显著增加，是国内外很受欢迎之一。

主要用途：监狱、机场封闭、私人地域、军事重地、场区围网、开发区隔离网使用。

制作工艺：预直丝、裁剪、预弯、焊接、检验、置框、破坏性实验、美化(PE、PVC、热浸)、包装、入

库、出厂。

机场护栏网主要用途：机场封闭、私人地域、监狱护栏网、军事重地、场区围网、开发区隔离网使用。