

陕西西安用 电动系列细石混凝土输送泵HBT30 三民重科 优势产品质量保证

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 陕西西安用 电动系列细石混凝土输送泵HBT30 三民重科 优势产品质量保证 |
| 公司名称 | 湘潭三民重工科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省湘潭市雨湖区高岭路(湘潭大学旁) |
| 联系电话 | 0731-52371606 15197189618 |

产品详情

细石混凝土输送泵的特点：1、

采用先进S管阀换向，出口压力高，能满足细石混凝土高层和远距离输送

2、 主油泵采用优质恒功率变量柱塞泵，系统压力高，效能高，运行平衡。

3、 S管阀装有浮动耐磨环，自动补偿磨损，密封性好。 4、

眼镜板和切割环采用硬质合金镶嵌制造，经久耐用。

5、 搅拌装置驱动采用低速大扭矩油压马达。

6、 液压系统采用双泵双回开式系统，换向速度快和平稳，效率高。

7、 液压油冷却采用先进的风冷散热系统。

8、 配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命。 9、

PLC电控箱采用三菱等进口元件。

10、 电器箱配备有线摇控手柄，便于操作，具有最佳操控特性。

11、 具有反泵功能，最大限度减少管道堵塞。

12、 带有牵引行走轮，移动行走方便。

HBT30-10-45细石混凝土输送泵技术参数：

| 项目 | 单位 | HBT30-10-45 |
|------------------|-------------------|----------------|
| 理论混凝土输出量 | m ³ /h | 30 |
| 最大理论泵送压力 | MPa | 10 |
| 分配阀形式 | | S管摆阀 |
| 输送管内径 | mm | ¢ 125A/90A |
| 最大理论输送距离水平/垂直 | m | 500/150 |
| 混凝土缸径 × 行程 | mm | ¢ 160 × 1000 |
| 料斗容积/上料高度 | m ³ /h | 0.4/1100 |
| 最大骨料尺寸 | mm | 30 |
| 砗塌落度范围 | mm | 120-230 |
| 主电机功率 | kw | 55 |
| 额定转速 | Rpm | 1480 |
| 电压/频率 | v | 380 |
| 油箱容积 | L | 200 |
| 清洗方式 | | 高压水洗 |
| 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) | mm | 4500*1500*1800 |
| 质量 (含油) | kg | 3200 |