高真空硅脂-合诚精品推荐

产品名称	高真空硅脂-合诚精品推荐
公司名称	深圳市合诚润滑材料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民乐路粤通综合楼E座401室
联系电话	86-075529362793 18319025955

产品详情

高真空硅脂系列密封脂是以无机稠化剂稠化合成油，并加有防锈、抗氧和结构改进等多种添加剂精制而成的,专为塑胶与塑胶、塑胶与金属、金属与金属间的密封和润滑而开发的有机硅润滑脂。适用温度范围：-50～200°C。 高真空硅脂的性能特点：※ 优良的高低温性、热稳定性和化学安定性；※
优异的耐水密封性，在接触水工况下，不流失，不乳化；※
良好的润滑性能和粘附性能，在高温下稠度变化小；※
优良的防腐蚀性能，与多种塑料和弹胶体具有很好的相溶性。

高真空硅脂产品的推荐应用：※
特别适合陶瓷或金属阀门、旋塞、接头等低速滑动部位的密封与润滑；※
适用于O形密封圈、电气开关、电器、精密仪表的防水、防尘、绝缘与密封；※
广泛用于在各种高低温环境以及有耐水性要求的各种滑动部件的密封与润滑。

高真空硅脂的产品俗名： 密封脂、阀门密封脂、绝缘润滑脂、润滑密封脂、密封硅脂、防水密封脂、电器绝缘脂、阀门润滑脂、耐水润滑脂、密封圈润滑脂、阀门密封润滑脂

高真空硅脂，满足不同的特殊要求！合诚官网 http://www.hcrhz.com