

鸿博创JTY-GD-HB09耐高温80度感烟探测器 网络烟雾报警器开关量输出

产品名称	鸿博创JTY-GD-HB09耐高温80度感烟探测器 网络烟雾报警器开关量输出
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JTY-GD-HB09 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

用于火灾报警的设备

随着现代家庭用火、用电量的增加，家庭火灾发生的频率越来越高。家庭火灾一旦发生，很容易出现扑救不及时、[灭火器](#)

材缺乏及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利因素，终导致重大生命财产损失。探讨家庭火灾的特点及防火对策，对于预防家庭火灾，减少火灾[损失](#)具有现实意义。

吸顶安装

光学迷宫

采用低功耗 CMOS 微处理器

独立 / 联网 / 无线输出方式（可选）

具有手动测试、手动复位功能

工作性能稳定

结构设计独特，防尘、防虫、抗外界光线干扰

产品信息

传感器 光学腔迷宫

工作电压 9VDC/12VDC

工作电流 静电电流小于 10ua

报警工作电流 10 - 30ma

烟雾灵敏度 符合 ul217 号标准 测试值每英尺 3.2% 微弱灰烟探测器有反应

工作环境 -40 ~80

报警音量10英尺处为 85 分贝

报警输出 有线

烟雾报警器灵敏度：符合UL的217号标准，

工厂测试值：每英尺3.2%微灰烟，传感器有反应。

报警响度：距离3m，

报警音量不小于85dB

使用于家庭,仓库,学校,娱乐场所,商场的洗手间等拒绝吸烟的场合.