

观测塔维护刷油漆 钢结构铁塔刷漆施工 通信塔防腐刷漆翻新 除锈刷漆

产品名称	观测塔维护刷油漆 钢结构铁塔刷漆施工 通信塔防腐刷漆翻新 除锈刷漆
公司名称	河北善德钢结构有限公司
价格	6100.00/座
规格参数	防腐处理:油漆粉刷 连接方式:焊接 高度:20米-180米
公司地址	河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）
联系电话	13903180436 15131882098

产品详情

观测塔维护刷油漆 钢结构铁塔刷漆施工 通信塔防腐刷漆翻新：欢迎你的光临。

铁塔刷漆注意事项有哪些？

- 1.要求塔体表面没有锈蚀和疏松旧漆膜、油污存在表面，除锈合格后方可进行防腐施工。
2. 刷底漆将按比例配制后的油漆均匀地涂刷在塔体表面。
- 3 塔体表面除锈经检验合格后刷底漆，防止塔体二次锈蚀，涂层涂刷均匀、不漏涂。
- 4 涂刷面漆合格后，涂刷首道面漆。
- 5 要求面漆完全实干后再刷第二道面漆，涂层要求不漏刷，将底漆彻底覆盖，均匀一致。
- 6 涂刷面漆待上一道油漆自检合格完全固化实干后，第三道油漆均匀地涂刷，将上道漆彻底覆盖。
- 7 要求涂层均匀、覆盖彻底、不流漆。
- 8 整套工序完工后，塔材涂漆厚度达到甲方设计要求后完工。

求：平整、无气泡、漏涂、流挂、透底和起皱，颜色均匀一致，用5-10倍放大

镜观察无微孔，并符合国家行业验收标准。用测厚仪测定，要求涂层厚度均匀，

涂层厚度和层数应符合设计要求