

# 大坡度25度斜井耙渣机（煤矿用挖掘式装载机）

产品名称	大坡度25度斜井耙渣机（煤矿用挖掘式装载机）
公司名称	山东韦辰重工有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:祥源山客 型号:120D 产地:山东
公司地址	山东省菏泽市郓城县鄆州街道申厂村村西
联系电话	18893781111

## 产品详情

大坡度专用履带式扒渣机主要用于坡度巷道的矿洞、隧道、水电、涵洞、国防工程等各种稀有矿石块料的装载作业。主要配套件采用国际产品，产品性能达到国内同类产品的先进水平。设备适用于 30度大坡度巷道使用：

本机依靠履带行走，推动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死角，不需人工辅助清理工作面。保证在各种恶劣条件下实现佳性能：

本机采用进口液压先导操纵杆系，结合高效率液压阀，加快动臂，斗杆速度和输送速度，实现完美的复合作业性能：

本机工作轻便，动作举升定位准，扒取范围广，运料速度快，具有安全、环保、效率高、超节能的特点，完全符合人机工程学设计，能适应各种复杂工况，性能及结构居全国同类产品之首，与进口产品媲美。

### 工作范围

产品型号STB-120DSTB-150D挖掘宽度（mm）48006300挖取距离（离铲口）（mm）28003000挖掘高度（mm）40004800挖掘深度（mm）700720E卸载高度（mm）1913（可加高）2000（可加高）F低装载高度（mm）1680（可变）1680（可变）G卸载距离（mm）2900（可变）3300（可变）H大回转角度（mm） $\pm 50 \pm 50$

### 技术参数

产品型号STB-120DSTB-150D整机重量 (T) 14.2/16.815.8外形 (长×宽×高) (mm) 7200×2000×230079  
50×2400×2225装载能力 (m<sup>3</sup>/h) 120 180离地间隙 (mm) 300 可加高350  
可加高适应巷道坡度 (°) 30硬质地面 30 硬质地面行走速度 (m/min) 2.15/3.82.15/3.8电机总功率 (mm) 45/5555/75额定工作压力 (MPa) 28/35.528/35.5大物料通过尺寸 (长×宽×高) (mm) 700×780  
×700800×800×850适应断面 (宽×高) 3×3 3.5×3.5履带内侧宽度 (mm) 1200  
可加宽1360可加宽爬坡能力 (°) 32 32

扒渣机,电动挖掘机配置明细序号名称型号厂家备注1分配阀伊顿进口2行走液压马达总成韩国斗山进口3  
主泵力士乐/川崎进口4运输槽液压马达博克莱国内品牌5行走履带总成山推国内品牌6油缸 (挖掘机类高压) 大,小,挖油缸四川恒立/长江液压国内品牌7油路总成 (油管) 青岛橡六国内品牌89输送带晨光10  
液压控制阀 (换向阀) 东方11先导阀 (手动脚踏阀) 韩国油压进口12耐磨钢板瑞典悍达450进口13轴承哈  
尔滨国内品牌14结构件舞钢Q345国内品牌电器配置明细15散热器BCL39.8.41 (不锈钢或铝) 国内品牌16矿  
用隔爆型真空电磁启动器QLZ2-80/1140(660)华荣国内品牌17煤矿井下隔爆型三相异步电动机YBK3-200L-4  
(660/1140) 山东山防国内品牌18矿用隔爆型LED照明信号灯DGE9/36L(A) 华泰国内品牌19矿用隔爆型声  
光组合电铃BAL-36G国内品牌20矿用隔爆型控制按钮BZA18-5/36-2国内品牌21煤矿用移动橡胶软电缆MY-  
0.38/0.66 (4) mm国内品牌22煤矿用移动橡胶软电缆MYQ-0.3/0.5 (1.5,2.5) mm国内品牌23二层钢丝编织  
液压支架软管RB2-6.3,10,12.5,16,25,51国内品牌24甲烷检测报警仪JCB4国内品牌25煤矿用隔爆型低压电缆接  
线盒BHD2-25/660 (380) -4T国内品牌26