

三网合一光缆交接箱288芯576芯720芯 落地式SMC光交箱

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 三网合一光缆交接箱288芯576芯720芯 落地式SMC光交箱 |
| 公司名称 | 宁波市比信通信技术有限公司 |
| 价格 | 1580.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村 |
| 联系电话 | 18858231506 |

产品详情

三网合一光缆交接箱288芯576芯720芯 落地式SMC光交箱

GXF5-261型光缆交接箱是我公司根据通信行业标准 YD /T988-2007《通信光缆交接箱》的要求研制的产品。光缆交接箱适用于光纤接入网中主干光缆和配线光缆的接续节点，可以实现光纤调度、配线、熔接和存储等功能，能灵活满足当前和未来各种通信网络发展的需求。

【产品型号】：TF-96芯，144芯，288芯，360芯，432芯，576芯，684芯，720芯，864芯，1152芯，

【产品颜色】：电脑灰白色

【商品材质】：SMC复合材料

【产品规格】：落地式，壁挂式，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，

【产品配置】：常规可配SC，FC，LC，ST束状（带状）尾纤盘。有网络级、电信级、广电级配置可选

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

，量大优惠，长期大量库存现货

容量：

光缆交接箱的容量是指光缆交接箱大能成端纤芯的数目。容量的大小与箱体的体积、整体造价、施工维护难度成正比，所以不宜过大。在实际设计和工程中，人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好，但这样可能带来的后果是:箱体体积增大、设备价格增高。实际上，我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量，即主干光缆配纤容量与分支光缆配纤容量之和。

光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通容量、主干光缆配纤容量和分支光缆配纤容量3部分。

主要特点

*箱体采用SMC（不饱和聚脂玻纤增强塑料）经高温模压成型或高强度不锈钢经钣金加工而成，具有较强的抗腐蚀。耐老化阻燃性能、能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。

*箱体防护、密封性能好。防护等级达到IP65级。

*门锁为三点锁定，防盗性能强。可前后开门，全正面操作，节省空间，提高了操作功效。

*适用于普通、带状、束状等各种类型的光缆。

*模块化结构、容量配置灵活，便于扩容，并可实现光缆的直通、盘储和分光功能。

*适配器采用装御式倾角定位座，外纸施工和操作方便、可靠。

*开剥的光纤采用喉箍固定，加强芯与金属铠甲层通过回流接地组件可靠接地，保护光缆曲率半径。*常规容量有144芯、288芯、576芯、1152芯。

*安装方式有落地式、壁挂式、架空式等，能适应不同的安装需求。

光缆交接箱配线箱体尺寸及容量（宽带）

| 型号 | 箱体尺寸（参考）高×宽×深(单位：mm) | 一体化托盘数量（主干） | 一体化托盘数量（配缆） | 大配线容量 |
|------|----------------------|-------------|-------------|----------|
| 单网 | 1030*550*310 | 1 | 12 | 144芯(落地) |
| | 1450*750*320 | 1 | 24 | 288芯(落地) |
| | 1450*750*540 | 1 | 48 | 576芯(落地) |
| | 1450*750*540 | 1 | 60 | 720芯(落地) |
| 三网合一 | 1450*750*320 | 3 | 12 | 288芯(落地) |
| | 1450*750*540 | 3 | 12 | 288芯(落地) |
| | 1450*750*540 | 3 | 24 | 576芯(落地) |