

RK-2000丙烯腈报警器

产品名称	RK-2000丙烯腈报警器
公司名称	济南鸿安安防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南历城区华龙路1825号2-1802室
联系电话	0531-88065959

产品详情

RK-2000型丙烯腈报警器|丙烯腈检漏仪 RK-2000丙烯腈报警器采用高档CPU及高精度A/D转换器设计而成，可同时挂接多只探测器，当被检测气体浓度超过报警设定值时，仪器发出声光二级报警信号，同时启动外部联动，从而阻止或降低现场的危险程度，达到排除险情的目的。RK-2000型丙烯腈报警控制系统,主要由RK-2000型丙烯腈气体报警控制器、QT-300型丙烯腈气体探测器、QT-400型丙烯腈气体探测器、联动模块、组成。另配备直流12V蓄电池备用电源接口，当主电工作时可向蓄电池充电，当主电断电时可自动转换至备用电源工作,系统采用单片微机控制的地址总线控通信方式,各探测器都有自己唯一的地址编码,所有的探测器均通过共同的两根导线（又称信号线）与控制器相连接一台RK-2000总线型可燃气体报警器可接64路气体探测器。丙烯腈报警器主要特点：总线式大容量设计，64个检测点网络结构设计，可与PC机或其它控制器构成网络 自由设置高低报警点，声、光报警、浓度显示先进的微处理技术，智能化菜单设计，提供更多内置功能
高亮LED显示，具有浓度显示及时间查询功能 全功能自检，故障自诊断 可实现与上位机通讯

丙烯腈报警器技术指标： 供电方式：AC220V 后备电池DC24V 通讯方式：总线制
接线方式：4线制(两根电源线,两根通讯总线) 测量范围：0~100%LEL 检测气体：丙烯腈
检测原理：催化燃烧式 报警输出：2组常开/常闭无源触点输出，触点容量7A/250VAC
报警方式：大于70分贝声光报警 传输距离：最大1200M 体
积：450mm(L)x310mm(W)x95mm(H) 显示：LED高亮数码显示 容量：0-8路
、0-16路、0-32路、0-32路 功率：5W/路 温度：-40~+70 湿
度：90%RH 安装方式：壁挂式 丙烯腈报警器应用领域：RK-2000丙烯腈报警器广泛应用于燃气、石油、化工、煤炭、电力、制药、冶金、焦化等行业，任何生产、储运、使用易燃易爆或有毒害气体的场所。了解其他更多丙烯腈报警器【请点击此处】 便携式丙烯腈检测仪【请点击此处】 丙烯腈检测仪可以实时监控工业环境下爆炸下限的丙烯腈浓度，并能够及时将目标环境下的丙烯腈浓度传输给控制器，手机在线：13065087902 吴庆华 在线QQ：1491965163