

厂家-丙烯腈报警器 价格-丙烯腈报警器（可燃测）

产品名称	厂家-丙烯腈报警器 价格-丙烯腈报警器（可燃测）
公司名称	济南鸿安安防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南历城区华龙路1825号2-1802室
联系电话	0531-88065959

产品详情

CA-2100型丙烯腈报警器|丙烯腈检测仪是济南安防器材有限公司根据市场需求而推出的新型高科技安全防护产品，促进了安防行业的进一步提升。丙烯腈检测仪具有检测精度高、性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点。丙烯腈报警器-控制器特点：1.先进的微机处理技术；2.系统最大容量：128；3.巡检方式工作；4.四总线信号传输：电源正极，电源负极，通信线LA，通信线LB；5.中文液晶显示，触摸键盘；6.实时时钟显示，掉电不丢失；7.设有“黑匣子”功能，可以查询最近96次报警事件和最近32次故障事件，掉电不丢失；8.主备电源自动转换，自动给备用电池充电；9.报警优先于故障，探测器故障报警；10.报警保持，有最先报警通道指示；11.与本公司生产的CA-217A-Z型点型可燃气体探测器一起配套使用；12.采用RS485工业现场总线，防雷保护。丙烯腈报警器-控制器技术指标：工作方式自动巡检 输出电压：DC24V@1.5A（给探测器供电）通信接口：RS485 工作电压：AC220V/50Hz 通信距离：<1500米 报警功能：一级报警，故障报警 采样速率：>8路/秒 报警声音：110声音报警；120声音故障 最大容量：128 控制输出：DC24V@1A;DC24V/DC12V脉冲输出 显示功能：中文LCD、数码LED 使用环境：温度：-10 ~ +50 相对湿度30%~95% 备电系统：2节DC12V2.3AH 尺寸：500mm长×360mm宽×100mm厚 重量：约10kg

CA-217A-A点型丙烯腈报警器-探测器 点型丙烯腈报警器-探测器特点：
采用先进的进口催化燃烧式传感器。性能稳定，灵敏可靠，使用寿命长。
抗中毒性能好，抗干扰能力强。零飘小。可长期工作。过流保护，反极性保护。
RS485通信接口。可与本公司生产的CA-2100系列控制器配套使用。工作电压范围宽：DC10V—DC30V。点型丙烯腈报警器-探测器技术指标 检测原理 催化燃烧式 检测方式 自然扩散式
检测内容 空气中的可燃气体 工作方式 长期连续工作 检测范围 0-100%LEL（爆炸下限）
响应时间 155 检测误差 不超过±3%LEL 环境温度 -20 ~ +50 输出信号 数字信号
相对湿度 30%~95% 工作电压 DC10V~DC30V 传感器寿命 3年 信号传输距离 小于1500米
工作压力（86~106）kPa 外型尺寸 158×130×63mm 重量 1kg 进线接口 1/2英寸内螺纹
防爆级别 ExdIICT6（隔爆型）通信方式 继电器输出 产品执行标准 《GB3836.1-2000》
《GB3836.2-2000》《GB15322.1-2003》了解其他更多丙烯腈报警器【请点击此处】
便携式丙烯腈检测仪【请点击此处】电话：0531-88065959、13065087902 联系人：吴经理
在线QQ：1491965163 公司网址：www.sdcwy.cn

