

# DVI视频光端机

产品名称	DVI视频光端机
公司名称	深圳华天成科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡大道富通城三期4A802
联系电话	0755-23467369 13510575231

## 产品详情

### [DVI视频光端机](#)

产品型号：HDT/R-V81U/1S-20KM

产品简介：

HDT/R-V81U/1S-20KM系列DVI视频[光端机](#)

系统通过标准的单芯单模光纤上传输高清晰度的计算机视频最远达80公里，极大的节省了光纤资源。发射器的直通回路用于本地计算机的监测。接收器有一个输出端口。发射器和接收器的LED指示灯可显示电源、视频和光信号

的状态。HTC-DVI-T/R10系列DVI[光端机](#)

系统对需要高分辨率计算机视频信号提供远距离传输，是极具灵活性专业系统。该系统专门应用在专业A/V，保安系统，校园环境，工业监控以及大型会场（体育场）等，以满足从远端接入计算机或计算机视频信号的需要。由于数据是通过光纤传输，几乎没有任何干扰。

产品特点:

1.6GHz 视频带宽

最高支持RGB解析度达1024 × 768

最多可通过1芯光纤传输8路DVI视频

支持亮度、对比度调节

支持采样时钟频率调节

支持采样时钟相位调节

全实时高质量的传输，无延迟

具有极强的抗干扰能力，可在较恶劣环境中工作

最远传输距离可达80Km

支持热插拔功能

#### 视频指标:

规格 RGB 带单独同步H 和V

视频带宽 1.6GHz

分辨率支持 640 × 480 至1024 × 768

最高刷新频率 85Hz

DVI连接器 DVI-D

#### 光接口指标:

光输出功率 -3 ~ -10dBm (更大光功率可选)

光波长 1310nm/1550nm可选

光接口形式 LC、FC可选

接收灵敏度优于-25dBm

光纤数量 1芯

#### 其它指标:

平均无故障工作时间>10万小时

工作温度 0~50

储存温度 -40~85

工作湿度 5~95% (无冷凝)

储存湿度 0~95% (无冷凝)

外形尺寸 200(L) × 110(W) × 70(H)

EMI/RFI 符合FCC Part 15 Class A, EU EMC指标

详细解决方案请参阅公司官网网站：<http://www.htcview.com>

联系方式：0755-23467369 传真：0755-86179191 叶建达（技术支持）13510575231

QQ:332543823