

1、氧气检测仪

产品名称	1、氧气检测仪
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

1、氧气检测仪 产品名称：便携式氧气检测仪 产品规格：gc210 产品类别：氧气检测仪 产品备注：gc210氧气检测报警仪可在工业环境中连续检测氧气浓度。采用进口电化学传感器，大屏幕液晶显示，中文操作界面，开机自动校准量程，2000条数据存储量，大容量可充锂离子电池，外壳采用高强度工程材料，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。 产品名称：qb2000f单通道壁挂式气体检测报警仪 产品规格：qb2000f 产品类别：氧气检测报警仪 产品备注：qb2000f单点壁挂式气体检测报警仪采用进口传感器，128*64点阵液晶显示，1000条报警记录自动存储，备用电源连续工作100小时，现场声光报警，控制接点输出，报警时设备联动接点，4-20ma信号可接入dcs系统，rs485信号连接上位机，选择不同传感器可测不同气体。 产品名称：cy-12c型便携式测氧仪 产品规格：cy-12c型 产品类别：氧气检测仪 产品备注：cy-12c型便携式测氧仪由氧传感器（氧电极）与二次仪表等组成，具有轻便牢固、宜于携带的特点。量程0 - 100% 0 - 25% 0 - 5% 产品名称：防水型氧气检测仪 产品规格：gaxt系列 产品类别：氧气检测仪 产品备注：加拿大bw公司一级代理ga系列防水型单一气体检测仪，是一种低成本、高性能的检测单一气体的袖珍式仪表。该系列仪表可靠、易用、耐用，且具备ip66/67高度防水性能，经得起恶劣环境的考验，可以广泛应用于石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中。 产品名称：qb2000t系列固定式氧气检测变送器 产品规格：qb2000t系列 产品类别：氧气检测变送器 产品备注：qb2000t系列氧气固定式气体检测变送器，可分别检测可燃性气体、氧气及h₂s、co、h₂、no₂、so₂、nh₃、cl₂等十多种有毒有害气体。广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。该仪器采用进口的电化学传感器，本安型电路设计，4~20ma标准信号输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统，探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。 产品名称：qb2000n系列智能氧气检测变送器 产品规格：qb2000n系列 产品类别：智能氧气检测变送器 产品备注：qb系列智能智能气体检测变送器。标准4-20ma电流信号输出rs485信号，兼容现有报警控制单元或dcs控制系统。适合工厂应用的led显示，继电器输出，-30~+60 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，标准三按键实现单人单点现场维护。可测量：可燃气、o₂及十几种毒性气体，现场两级光报警及继电器输出。 产品名称：qb2000在线氧气气体报警控制器 产品规格：qb2000型 产品类别：在线气体检测控制器 产品备注：qb2000型在线氧气气体报警系统：高性能气体传感器；中文界面，便利的键盘设定操作；多气体混合安装，布网方便；远程显示监测气体浓度；灵敏度高，响应迅速；备用电池停电支持；现场打印记录报警数据。 产品名称：qb2000型气体报警控制器 产品规格：qb2000型 产品类别：报警控制主机 产品备注：qb2000型气体报警控制器：配高性能气体传感器；多气体混合安装，布网方便；远程显示监测气体浓度；灵敏度高，响应迅速；可选一、二、三、四、五、六通道，每通道最

多四路无源结点输出。

2、可燃气体检测仪 适用于检测以下气体检测仪检漏仪报警器报警仪探测器监测仪泄漏报警仪 甲烷-ch4 丙烷-c3h8 己烷-c6h14 汽油-mixture 二甲基醚-c2h6o 甲醇-ch4o 丙稀-c3h6 庚烷-c7h16 柴油-mixture 二氯甲烷-ch2cl2 甲苯-c7h8 丙酮-c3h6o 辛烷-c8h18 煤油-c10-h16 乙酸乙脂-c4h8o2 乙烷-c2h6 丁烷-c4h10 苯-c6h6 异丁烷-c4h10 醋酸丁脂-c6h12o2 乙烯-c2h4 丁酮-c4h8o 二甲苯-c8h10 异丙醇-c3h8o 环氧乙烷-c2h4o 乙炔-c2h2 丁二烯-c4h6 苯乙烯-c8h12 氯乙烷-c2h5cl 环氧丙烷-c3h6o 乙醇-c2h6o 戊烷-c5h12 氢气-h2 天然气-ch4 液化气-prop+but 气体检测仪检漏仪报警器报警仪探测器监测仪泄漏报警仪气体检测仪检漏仪报警器报警仪探测器监测仪泄漏报警仪 产品名称：

gc210型便携式可燃气体检测报警仪可燃气体检测仪 产品规格：gc210型可燃气体检测仪/可燃气体报警器 产品类别：可燃气体检测仪/可燃气体报警器 产品备注：

gc210型可燃气体报警器可在工业环境中连续检测可燃气体浓度。采用催化燃烧式传感器，大屏幕液晶显示，中文操作界面，开机自动校准量程，2000条数据存储量，大容量可充锂离子电池，外壳采用高强度工程材料，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。 产品名称：

qb2000f单点壁挂式可燃气体检测报警仪 产品规格：qb2000f可燃气体报警控制器 产品类别：可燃气体检测报警仪 产品备注：qb2000f壁挂式可燃气体检测报警仪采用进口传感器，128*64点阵液晶显示，1000条报警记录自动存储，备用电源连续工作100小时，现场声光报警，控制接点输出，报警时设备联动接点，4-20ma信号可接入dcs系统，rs485信号连接上位机，选择不同传感器可测不同气体

产品名称：gamc-1系列可燃气体检测仪/可燃气体报警器 产品规格：gamc系列 产品类别：可燃气体检测仪 产品备注：gamc-1系列可燃气体检测仪系列可同时检测h2s、co、o2和%lel四种气体，也可选择任和一种气体作为单一气体检测仪；自动标定与调零，

防震abs机壳,防护等级ip66/67,超小体积160克,声光振动报警,报警声可达95分贝. 产品名称：

qb2000t系列固定式可燃气体检测变送器 产品规格：qb2000t系列可燃气体探测器探测仪变送器

产品类别：可燃气体检测变送器可燃气体探测器探测仪变送器 产品备注：qb2000t系列固定式可燃气体检测变送器，可分别检测可燃性气体、氧气及h2s、co、h2、no2、so2、nh3、cl2等十多种有毒有害气体。广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。该仪器采用进口的电化学传感器，本安型电路设计，4~20ma标准信号输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统,探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。 产品名称：qb2000n系列智能可燃气体检测变送器 产品规格：

qb2000n系列可燃气体探测器探测仪变送器 产品类别：

智能可燃气体检测变送器可燃气体探测器探测仪变送器 产品备注：qb系列智能智能气体检测变送器。标准4-20ma电流信号输出rs485信号，兼容现有报警控制单元或dcs控制系统。适合工厂应用的led显示，继电器输出，-30~+60 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，标准三按键实现单人单点现场维护。可测量：可燃气体、o2及十几种毒性气体，现场两级光报警及继电器输出。 产品名称：

qb2000在线可燃气体报警系统 产品规格：qb2000型可燃气体报警控制器 产品类别：

在线可燃气体检测仪可燃气体报警控制器 产品备注：qb2000型在线气体报警系统：高性能气体传感器;中文界面，便利的键盘设定操作;多气体混合安装，布网方便;远程显示监测气体浓度;灵敏度高，响应迅速;备用电池停电支持;现场打印记录报警数据。 产品名称：qb2000型可燃气体报警控制器

产品规格：qb2000型 产品类别：可燃气体报警控制主机 产品备注：qb2000型可燃气体报警控制器：配高性能气体传感器;多气体混合安装，布网方便;远程显示监测气体浓度;灵敏度高，响应迅速;可选一、二、三、四、五、六通道，每通道最多四路无源结点输出。

3、一氧化碳检测仪 产品名称：gc210型便携式一氧化碳检测仪/一氧化碳报警器可燃气体检测仪 产品规格：gc210型可燃气体检测仪/可燃气体报警器 产品类别：一氧化碳检测仪/可燃气体报警器 产品备注：

gc210型一氧化碳报警器可在工业环境中连续检测一氧化碳气体浓度。采用进口电化学传感器，大屏幕液晶显示，中文操作界面，开机自动校准量程，2000条数据存储量，大容量可充锂离子电池，外壳采用高强度工程材料，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。 产品名称：

qb2000f单点壁挂式一氧化碳气体检测报警仪 产品规格：qb2000f 产品类别：一氧化碳气体检测报警仪
产品备注：qb2000f壁挂式一氧化碳气体检测报警仪采用进口传感器，128*64点阵液晶显示，1000条报警记录自动存储，备用电源连续工作100小时.现场声光报警.控制接点输出，报警时设备联动接点，4-20ma信号可接入dcs系统，rs485信号连接上位机.选择不同传感器可测不同气体 产品名称：
防水型单一气体检测仪 产品规格：gaxt 产品类别：一氧化碳检测仪 产品备注：加拿大bw公司一级代理ga系列防水型单一气体检测仪，是一种低成本、高性能的检测单一气体的袖珍式仪表。该系列仪表可靠、易用、耐用，且具备ip66/67高度防水性能，广泛应用于石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中。
产品名称：单一气体检测仪 产品规格：t40(通过国家煤安认证) 产品类别：一氧化碳检测仪 产品备注：t40单一气体检测仪小巧轻便，能很容易别在皮带，衬衫口袋或安全帽上，监测暴露在极端危险环境中危险气体h₂s或co的浓度，4位数，7字节的超大lcd液晶显示屏能清晰地读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平，如果所测的气体浓度超过预设安全值，仪器便会自动声、光和振动报警，以提醒用户。
产品名称：qb2000t系列固定式一氧化碳气体检测变送器 产品规格：qb2000t系列 产品类别：一氧化碳气体检测变送器 产品备注：qb2000t系列固定式一氧化碳气体检测变送器，可分别检测可燃性气体、氧气及h₂s、co、h₂、no₂、so₂、nh₃、cl₂等十多种有毒有害气体。广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。该仪器采用进口的电化学传感器，本安型电路设计，4~20ma标准信号输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统,探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。 产品名称：
qb2000n系列智能一氧化碳气体检测变送器 产品规格：qb2000n系列 产品类别：智能一氧化碳气体检测变送器 产品备注：qb系列智能智能气体检测变送器。标准4-20ma电流信号输出rs485信号，兼容现有报警控制单元或dcs控制系统。适合工厂应用的led显示，继电器输出，-30~+60 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，标准三按键实现单人单点现场维护。可测量：可燃气、o₂及十几种毒性气体，现场两级光报警及继电器输出。 产品名称：qb2000在线一氧化碳气体报警系统
产品规格：qb2000型 产品类别：在线一氧化碳气体检测仪 产品备注：qb2000型在线一氧化碳气体报警系统：高性能气体传感器;中文界面，便利的键盘设定操作;多气体混合安装，布网方便;远程显示监测气体浓度;灵敏度高，响应迅速;备用电池停电支持;现场打印记录报警数据。 产品名称：
qb2000型一氧化碳气体报警控制器 产品规格：qb2000型 产品类别：一氧化碳气体报警控制主机
产品备注：qb2000型一氧化碳气体报警控制器：配高性能气体传感器;多气体混合安装，布网方便;远程显示监测气体浓度;灵敏度高，响应迅速;可选一、二、三、四、五、六通道，每通道最多四路无源结点输出。

4、二氧化碳检测仪 产品名称：gco2便携式二氧化碳检测仪 产品规格：gco2 产品类别：二氧化碳检测仪 产品备注：gco2二氧化碳检测仪配备长寿命双波束红外技术的co₂传感器.检测浓度范围0~5.000%。该仪器为本质安全型。适用于人工环境、农业大棚、低温实验室、工厂及商用室内co₂探测。
产品名称：tel7001/tel7001d型二氧化碳检测仪 产品规格：tel7001/tel7001d 产品类别：二氧化碳检测仪 产品备注：telaire 7001型袖珍二氧化碳/温度分析仪，可检测二氧化碳和温度，非常适合于手持式操作。四节5号电池供电可连续工作80小时，如连续检测可用随机外接ac/dc变换器。可连接外部数据记录仪，外接电源，计算机连续测量和实时测量，图形显示和数据处理。漂亮的外观，优秀的品质和低廉的价格都非常适合于您。co₂测量范围：0-10,000 ppm。 产品名称：二氧化碳+氧气 气体检测仪
产品规格：gaco系列 产品类别：二氧化碳检测仪 产品备注：泵吸式 lcd
二氧化碳气体检测仪,监测空气中的二氧化碳含量和氧气含量，测量范围：二氧化碳 0.0%vol ~ 99.9%vol 氧气 0.0%vol ~ 99.9%vol

5、氯气检测仪 产品名称：gc210型便携式氯气检测仪/氯气报警器可燃气体检测仪 产品规格：gc210型可燃气体检测仪/可燃气体报警器 产品类别：氯气检测仪/可燃气体报警器 产品备注：gc210型氯气报警器可在工业环境中连续检测一氧化碳气体浓度。采用进口电化学传感器，大屏幕液晶显示，中文操作界面，开机自动校准量程，2000条数据存储量，大容量可充锂离子电池，外壳采用高强度工程材料，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。 产品名称：
qb2000f单点壁挂式氯气检测报警仪 产品规格：qb2000f 产品类别：氯气气体检测报警仪 产品备注：qb2000f壁挂式氯气检测报警仪采用进口传感器，128*64点阵液晶显示，1000条报警记录自动存储，备用电源

连续工作100小时，现场声光报警，控制接点输出，报警时设备联动接点，4-20ma信号可接入dcs系统，rs485信号连接上位机，选择不同传感器可测不同气体。 产品名称：防水型单一气体检测仪
产品规格：gaxt 产品类别：氯气检测仪 产品备注：加拿大bw公司一级代理ga系列防水型单一气体检测仪，是一种低成本、高性能的检测单一气体的袖珍式仪表。该系列仪表可靠、易用、耐用，且具备ip66/67高度防水性能，广泛应用于石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中。 产品名称：
qb2000t系列固定式氯气气体检测变送器 产品规格：qb2000t系列 产品类别：氯气气体检测变送器
产品备注：qb2000t系列固定式氯气气体检测变送器，可分别检测可燃性气体、氧气及h₂s、co、h₂、no₂、so₂、nh₃、cl₂等十多种有毒有害气体。广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。该仪器采用进口的电化学传感器，本安型电路设计，4~20ma标准信号输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统，探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。 产品名称：qb2000n系列智能氯气气体检测变送器
产品规格：qb2000n系列 产品类别：智能氯气气体检测变送器 产品备注：qb系列智能气体检测变送器。标准4-20ma电流信号输出rs485信号，兼容现有报警控制单元或dcs控制系统。适合工厂应用的led显示，继电器输出，-30~+60 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，标准三按键实现单人单点现场维护。可测量：可燃性、o₂及十几种毒性气体，现场两级光报警及继电器输出。 产品名称：
qb2000在线氯气气体报警系统 产品规格：qb2000型 产品类别：在线氯气气体检测仪 产品备注：qb2000型在线氯气气体报警系统：高性能气体传感器；中文界面，便利的键盘设定操作；多气体混合安装，布网方便；远程显示监测气体浓度；灵敏度高，响应迅速；备用电池停电支持；现场打印记录报警数据。
产品名称：qb2000型氯气气体报警控制器 产品规格：qb2000型 产品类别：报警控制主机 产品备注：qb2000型氯气气体报警控制器：配高性能气体传感器；多气体混合安装，布网方便；远程显示监测气体浓度；灵敏度高，响应迅速；可选一、二、三、四、五、六通道，每通道最多四路无源结点输出。

6、氨气检测仪 产品名称：gc210型便携式氨气检测仪/氨气报警器可燃气体检测仪 产品规格：
gc210型可燃气体检测仪/可燃气体报警器 产品类别：氨气检测仪/可燃气体报警器 产品备注：
gc210型氨气报警器可在工业环境中连续检测氨气气体浓度。采用进口电化学传感器，大屏幕液晶显示，中文操作界面，开机自动校准量程，2000条数据存储量，大容量可充锂离子电池，外壳采用高强度工程材料，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。 产品名称：
qb2000f单点壁挂式氨气检测报警仪 产品规格：qb2000f 产品类别：氨气检测报警仪 产品备注：qb2000f单点壁挂式氨气检测报警仪采用进口传感器，128*64点阵液晶显示，1000条报警记录自动存储，备用电源连续工作100小时，现场声光报警，控制接点输出，报警时设备联动接点，4-20ma信号可接入dcs系统，rs485信号连接上位机，选择不同传感器可测不同气体。 产品名称：防水型单一气体检测仪
产品规格：gaxt 产品类别：氨气检测仪 产品备注：加拿大bw公司一级代理ga系列防水型单一气体检测仪，是一种低成本、高性能的检测单一气体的袖珍式仪表。该系列仪表可靠、易用、耐用，且具备ip66/67高度防水性能，广泛应用于石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中。 产品名称：
qb2000t系列固定式氨气检测变送器 产品规格：qb2000t系列 产品类别：氨气检测变送器 产品备注：qb2000t系列固定式氨气检测变送器，可分别检测可燃性气体、氧气及h₂s、co、h₂、no₂、so₂、nh₃、cl₂等十多种有毒有害气体。广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。该仪器采用进口的电化学传感器，本安型电路设计，4~20ma标准信号输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统，探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。 产品名称：qb2000n系列智能氨气检测变送器 产品规格：qb2000n系列
产品类别：智能氨气检测变送器 产品备注：qb系列智能气体检测变送器。标准4-20ma电流信号输出rs485信号，兼容现有报警控制单元或dcs控制系统。适合工厂应用的led显示，继电器输出，-30~+60 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，标准三按键实现单人单点现场维护。可测量：可燃性、o₂及十几种毒性气体，现场两级光报警及继电器输出。 产品名称：qb2000在线氨气气体报警系统
产品规格：qb2000型 产品类别：在线氨气气体检测仪 产品备注：qb2000型在线氨气报警系统：高性能气体传感器；中文界面，便利的键盘设定操作；多气体混合安装，布网方便；远程显示监测气体浓度；灵敏度高，响应迅速；备用电池停电支持；现场打印记录报警数据。 产品名称：
qb2000型气体报警控制器 产品规格：qb2000型 产品类别：报警控制主机 产品备注：qb2000型气体报警控制器：配高性能气体传感器；多气体混合安装，布网方便；远程显示监测气体浓度；灵敏度高，响应迅速；可选一、二、三、四、五、六通道，每通道最多四路无源结点输出。

7、硫化氢检测仪 产品名称：gc210型便携式硫化氢检测仪/硫化氢报警器可燃气体检测仪 产品规格：gc210型可燃气体检测仪/可燃气体报警器 产品类别：硫化氢气体检测仪/可燃气体报警器 产品备注：gc210型硫化氢检测仪可在工业环境中连续检测硫化氢气体浓度。采用进口电化学传感器，大屏幕液晶显示，中文操作界面，开机自动校准量程，2000条数据存储量，大容量可充锂离子电池，外壳采用高强度工程材料，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。 产品名称：qb2000f单通道壁挂式硫化氢气体检测报警仪 产品规格：qb2000f 产品类别：硫化氢气体检测报警仪 产品备注：qb2000f壁挂式硫化氢气体检测报警仪采用进口传感器，128*64点阵液晶显示，1000条报警记录自动存储，备用电源连续工作100小时，现场声光报警，控制接点输出，报警时设备联动接点，4-20ma信号可接入dcs系统，rs485信号连接上位机，选择不同传感器可测不同气体 硫化氢检测仪 产品名称：单一气体检测仪 产品规格：t40 产品类别：硫化氢检测仪 产品备注：t40单一气体检测仪小巧轻便，能很容易别在皮带，衬衫口袋或安全帽上，监测暴露在极端危险环境中危险气体h₂s或co的浓度，4位数，7字节的超大lcd液晶显示屏能清晰地读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平，如果所测的气体浓度超过预设安全值，仪器便会自动声、光和振动报警，以提醒用户。 产品名称：防水型单一气体检测仪 产品规格：gaxt 产品类别：硫化氢检测仪 产品备注：加拿大bw公司一级代理ga系列防水型单一气体检测仪，是一种低成本、高性能的检测单一气体的袖珍式仪表。该系列仪表可靠、易用、耐用，且具备ip66/67高度防水性能，广泛应用于石油化工、矿业、环保、城市建设等行业中。 产品名称：qb2000t系列固定式硫化氢气体检测变送器 产品规格：qb2000t系列 产品类别：硫化氢气体检测变送器 产品备注：qb2000t系列固定式硫化氢气体检测变送器，可分别检测可燃性气体、氧气及h₂s、co、h₂、no₂、so₂、nh₃、cl₂等十多种有毒有害气体。广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。该仪器采用进口的电化学传感器，本安型电路设计，4~20ma标准信号输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统，探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。 产品名称：qb2000n系列智能硫化氢气体检测变送器 产品规格：qb2000n系列 产品类别：智能硫化氢气体检测变送器 产品备注：qb系列智能气体检测变送器。标准4-20ma电流信号输出rs485信号，兼容现有报警控制单元或dcs控制系统。适合工厂应用的led显示，继电器输出，-30~+60 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，标准三按键实现单人单点现场维护。可测量：可燃性、o₂及十几种毒性气体，现场两级光报警及继电器输出。 产品名称：qb2000在线硫化氢气体报警系统 产品规格：qb2000型 产品类别：硫化氢在线气体检测仪 产品备注：qb2000型在线硫化氢气体报警系统：高性能气体传感器；中文界面，便利的键盘设定操作；多气体混合安装，布网方便；远程显示监测气体浓度；灵敏度高，响应迅速；备用电池停电支持；现场打印记录报警数据。 产品名称：qb2000型气体报警控制器 产品规格：qb2000型 产品类别：硫化氢气体报警控制主机 产品备注：qb2000型硫化氢气体报警控制器：配高性能气体传感器；多气体混合安装，布网方便；远程显示监测气体浓度；灵敏度高，响应迅速；可选一、二、三、四、五、六通道，每通道最多四路无源节点输出。

8、二氧化硫检测仪 产品名称：gc210型便携式二氧化硫检测仪/二氧化硫报警器可燃气体检测仪 产品规格：gc210型可燃气体检测仪/可燃气体报警器 产品类别：二氧化硫检测仪/可燃气体报警器 产品备注：gc210型二氧化硫报警器可在工业环境中连续检测二氧化硫气体浓度。采用进口电化学传感器，大屏幕液晶显示，中文操作界面，开机自动校准量程，2000条数据存储量，大容量可充锂离子电池，外壳采用高强度工程材料，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。 产品名称：qb2000f单通道壁挂式二氧化硫气体检测报警仪 产品规格：qb2000f 产品类别：二氧化硫气体检测报警仪 产品备注：qb2000f壁挂式二氧化硫气体检测报警仪采用进口传感器，128*64点阵液晶显示，1000条报警记录自动存储，备用电源连续工作100小时，现场声光报警，控制接点输出，报警时设备联动接点，4-20ma信号可接入dcs系统，rs485信号连接上位机，选择不同传感器可测不同气体 产品名称：防水型二氧化硫气体检测仪 产品规格：gaxt 产品类别：二氧化硫检测仪 产品备注：加拿大bw公司一级代理ga系列防水型单一气体检测仪，是一种低成本、高性能的检测单一气体的袖珍式仪表。该系列仪表可靠、易用、耐用，且具备ip66/67高度防水性能，广泛应用于石油化工、矿业、环保、城市建设等行业

中。 产品名称： qb2000t系列固定式二氧化硫气体检测变送器 产品规格： qb2000t系列
产品类别： 二氧化硫气体检测变送器 产品备注： qb2000t系列固定式二氧化硫气体检测变送器，可分别检测可燃性气体、氧气及h₂s、co、h₂、no₂、so₂、nh₃、cl₂等十多种有毒有害气体。广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。该仪器采用进口的电化学传感器，本安型电路设计，4~20ma标准信号输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统,探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。

产品名称： qb2000n系列智能二氧化硫气体检测变送器 产品规格： qb2000n系列 产品类别：
智能二氧化硫气体检测变送器 产品备注： qb系列智能智能气体检测变送器。标准4-20ma电流信号输出rs485信号，兼容现有报警控制单元或dcs控制系统。适合工厂应用的led显示，继电器输出，-30~+60 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，标准三按键实现单人单点现场维护。可测量：可燃气、o₂及十几种毒性气体，现场两级光报警及继电器输出。

产品名称： qb2000在线二氧化硫气体报警系统
产品规格： qb2000型 产品类别： 在线二氧化硫气体检测仪 产品备注： qb2000型在线二氧化硫气体报警系统：高性能气体传感器;中文界面，便利的键盘设定操作;多气体混合安装，布网方便;远程显示监测气体浓度;灵敏度高，响应迅速;备用电池停电支持;现场打印记录报警数据。

产品名称：
qb2000型二氧化硫气体报警控制器 产品规格： qb2000型 产品类别： 报警控制主机 产品备注： qb2000型二氧化硫气体报警控制器：配高性能气体传感器;多气体混合安装，布网方便;远程显示监测气体浓度;灵敏度高，响应迅速;可选一、二、三、四、五、六通道，每通道最多四路无源结点输出。

9、酒精检测仪 产品名称： ca2000酒精测试仪 产品规格： ca2000 产品类别： 酒精检测仪 产品备注： ca2000酒精测试仪是一种高可靠、高精度、呼吸式酒精检测仪，获美国dot认证。ca2000核心部件采用新型高科技微变氧化物半导体，可以准确探测气体酒精含量，且不受烟味、可乐、咖啡等非酒精类气体的干扰。ca2000小巧轻便，操作简单，是便携应用的最佳选择。

产品名称：
mp900数码无线打印酒精检测仪 产品规格： mp900数码无线打印 产品类别： 酒精检测仪 产品备注： mp900数码无线打印酒精检测仪采用世界高选择陶瓷半导体氧化传感器，根据中国新交通法设计、制作，适合中国国情。操作简单，便于携带； 新颖独特的吹嘴设计，不用含入口中检测；

红外控制，主机与打印机无线联接。 产品名称： sd5 型酒精检测仪 产品规格： sd5 型
产品类别： 酒精检测仪 产品备注： 美国mpd狮子公司生产的sd5型酒精检测仪是目前国际上最先进的便携式定量分析酒精检测仪，一种全自动的酒精检测仪，采用电化学燃料电池探头分析酒精含量，不受丙酮、烃、不含酒精的食物、毒气及其他呼吸污染物的影响。只须进行简单的培训，操作人员即可使用。

产品名称： alcolizer le酒精测试仪 产品规格： alcolizer le 产品类别： 酒精检测仪 产品备注：
澳大利亚原装进口 符合中国酒检标准 荣获澳大利亚 2003年产品设计大奖全世界

第一台拥有彩色显示屏和gps装置的酒精检测仪。彩屏lcd，校准日期显示及提示,移动电话式的菜单操作,rf，铝盒保护，内置gps,安全密码程控装置,轻便、人性化的机身设计

产品名称：
hsca2000现场打印式酒精检测仪 产品规格： hsca2000现场打印式 产品类别： 酒精检测仪 产品备注： hsca2000现场打印式酒精检测仪是一种高可靠、高精度、呼吸式酒精检测仪，获美国dot认证。ca2000核心部件采用新型高科技微变氧化物半导体，可以准确探测气体酒精含量，且不受烟味、可乐、咖啡等非酒精类气体的干扰。hsca2000小巧轻便，操作简单，是便携应用的最佳选择。

产品名称：
wat89ec-1酒精测试仪 产品规格： wat89ec-1 产品类别： 酒精检测仪 产品备注： wat89ec—1酒精测试仪，可供需要控制人体酒精摄入量以确保安全的任何单位。本测试仪采用进口专用燃料电池酒精传感器作为轻酒精敏感器件及进口新型高性能单片机中央控制器，是目前检查司机或其他人员是否喝过酒、是否酒后或酒醉作业，最方便、最实用、最可靠的呼出气体酒精测试仪。

10、卤素检漏仪 产品名称： 便携式sf₆定性检漏仪 产品规格： tif5750a 产品类别： 卤素检漏仪

产品备注： 独特的灵敏度调节，独创跟踪泄漏点，电量显示，操作简单、携带方便，全智能化，抗污染、抗干扰，重复性好，响应速度快，灵敏度高、稳定性高，微处理器控制，具有先进的数字信号处理，

产品名称： 全自动智能型卤素检漏仪 产品规格： xp-1a sf₆ 产品类别： 卤素检漏仪 产品备注： 全智能化，抗污染、抗干扰，重复性好，响应速度快，灵敏度高、稳定性高，微处理器控制，具有先进的数字信号处理，每秒检测2000次，三色目视显示，18级浓度指示，含噪声抑制特点，灵敏度的七种级别，提供多到64倍的数量级。

产品名称： 便携式卤素检漏仪 产品规格： zx-1 sf₆ 产品类别： 卤素检漏仪

产品备注：可检测所有卤素制冷剂，内置微型机械泵采样清零，三色视频指示，轻触式键盘，灵敏度可调，渐变声讯报警，探头状态指示，自动监测电池电量，16

英寸柔性探头，超强工程塑料机箱，配充电电池，符合 saej1627 标准，通过 ce 认证，25 年质量保证。

产品名称：便携式sf6定量检漏仪 产品规格：cfl-850 产品类别：卤素检漏仪 产品备注：cfl-850

便携式六氟化硫检漏仪十分适合于供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用，同时也适合 sf6 高压开关厂作为 sf6 电器设备及出口产品的配套仪器，从而提高了整体产品的档次。

产品名称：cfl-3000六氟化硫在线监测报警系统 产品规格：cfl-3000 产品类别：卤素检漏仪 产品备注：cfl-3000 sf6在线监测报警系统采用新型热裂解变送器检测sf6气体含量和氧气含量，当环境中sf6气体含量超标或缺氧，能实时进行报警，自动开启通风机进行通风，能检测0-1000ppm浓度的sf6气体

产品名称：cfl-2000在线监测报警系统 产品规格：cfl-2000 产品类别：卤素检漏仪 产品备注：cfl-2000sf6在线监测报警系统主要检测环境空气中sf6气体含量和氧气含量，当sf6泄漏气体含量超标或缺氧，实时进行报警，自动开启通风机进行通风，并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警

11、复合多气体检测仪 产品名称：gamc系列多功能四合一气体检测仪 产品规格：gamc系列

产品类别：复合多气体检测仪 产品备注：

gamc系列四合一气体检测仪系列可同时检测h2s、co、o2和%lel；自动标定与调零，

防震abs机壳,防护等级ip66/67,超小体积160克,声光振动报警,报警声可达95分贝。 产品名称：

gamaxxt防水型四合一气体检测仪 产品规格：gamaxxt防水型 产品类别：复合多气体检测仪 产品备注：

加拿大bw公司一级代理gamaxxt防水型四合一气体检测仪系列可同时检测二、三、四种气体；大屏幕lcd，连续实时地显示：h2s、co、o2和%lel；内置插接式采样气泵、可调节设置的低限、高限、twa报警点；

启动时全功能自测试 产品名称：m5-系列五合一气体检测仪 产品规格：m5-系列 产品类别：

复合多气体检测仪 产品备注：m5-系列五合一气体检测仪系列可同时检测二、三、四、五种气体；大屏幕lcd，连续实时地显示：voc和h2s、co、o2、%lel等十几种毒性气体；自动标定与调零，

插入式电化学传感器(带温度补偿) 防震abs机壳,防爆等级：csa class 1,div.1 group a,b,c,d ansi/sa:isa-s12,13

产品名称：m40复合式气体检测仪(四合一) 产品规格：m40 产品类别：复合多气体检测仪 产品备注：

美国英思科m40复合式气体检测仪系列可同时检测二、三、四种气体；大屏幕lcd，连续实时地显示：h2s、co、o2、可燃性；振动报警、可充电式锂离子电池、保留峰值读数,大液晶显示屏、长达50小时数据采集容量,可选配一体化sp40气泵，其远程采样可达15米。美国煤安认证(msha)，中国煤安认证(ma)

产品名称：mx2100多功能气体检测仪 产品规格：mx2100 产品类别：复合多气体检测仪 产品备注：mx2

100多功能气体检测仪可测三十几种可燃气体及十几种有毒气体，四个检测通道，一种可燃性气体及三种毒气，可燃性通道可实现lel与vol之间的自动切换，自动背景灯液晶图形显示器可同时显示4通道测试值，预标定传感器用户可自行更换，即插即用，仪器可自动识别无需标定和调试即可正常使用。

12、在线气体检测仪 产品名称：qb2000f单通道壁挂式一氧化碳检测报警仪 产品规格：qb2000f

产品类别：气体检测报警仪 产品备注：qb2000f壁挂式一氧化碳检测报警仪采用进口传感器，128*64点阵液晶显示，1000条报警记录自动存储，备用电源连续工作100小时，现场声光报警，控制接点输出，报警时设备联动接点，4-20ma信号可接入dcs系统，rs485信号连接上位机，选择不同传感器可测不同气体。

产品名称：qb2000n系列智能气体检测变送器 产品规格：qb2000n系列 产品类别：智能气体检测变送器 产品备注：qb系列智能气体检测变送器。标准4-20ma电流信号输出rs485信号，兼容现有报警控制单元或dcs控制系统。适合工厂应用的led显示，继电器输出，-30~+60 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，标准三按键实现单人单点现场维护。可测量：可燃性、o2及十几种毒性气体，现场两级光报警及继电器输出。

产品名称：qb2000t系列固定式气体检测变送器 产品规格：qb2000t系列 产品类别：

气体检测变送器 产品备注：qb2000t系列固定式气体检测变送器，可分别检测可燃性气体、氧气及h2s、co、h2、no2、so2、nh3、cl2等十多种有毒有害气体。广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。该仪器采用进口的电化学传感器，本安型电路设计，4~20ma标准信号输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统,探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。 产品名称：qb2000在线气体报警系统

产品规格：qb2000型 产品类别：在线气体检测仪 产品备注：qb2000型在线气体报警系统：高性能气体传感器;中文界面，便利的键盘设定操作;多气体混合安装，布网方便;远程显示监测气体浓度;灵敏度高，响应迅速;备用电池停电支持;现场打印记录报警数据。 产品名称：qb2000型气体报警控制器

产品规格：qb2000型 产品类别：报警控制主机 产品备注：qb2000型气体报警控制器：配高性能气体传感器;多气体混合安装，布网方便;远程显示监测气体浓度;灵敏度高，响应迅速;可选一、二、三、四、五

、六通道，每通道最多四路无源节点输出。 产品名称：qb2000总线式气体检测报警系统
产品规格：qb2000 产品类别：在线气体检测仪 产品备注：qb2000在线气体报警系统是总线式多点监控
气体报警系统：可带1 - 128个检测探头，传感器稳定、抗毒性好、反应灵敏、寿命长，方便的在线零点
校正，报警点联动输出， 多种变送器任意混合安装

13、露点仪湿度仪微水仪 产品名称：dmt-242p型便携式精密露点仪 产品规格：dmt-242p型
产品类别：露点仪湿度仪微水仪 产品备注：dmt-242p型便携式精密露点仪 自动换算至20 时标准值
零点自动校准 全程曲线跟踪修正 独特的大屏显示 独有的超大储存功能 首创曲线显示 首创的电
量显示 先进的探头保护功能 操作简单携带方便 抗污染、抗干扰 重复性好、响应速度快 灵敏度
高、稳定性好 测量范围：-80 ~+20 精度： ± 0.5 分辨率：0.01

或0.1ppm单位：露点、ppmv、温度、压力、流量同屏显示 产品名称：
dmt-242p型精密露点仪 产品规格：dmt-242p型 产品类别：露点仪湿度仪微水仪 产品备注：dmt-242p型
精密露点仪是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选择。它有化学物质清除选项，这使得dmt-242
p在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量，从而保证了每次校验间隔之间的准确测量
。这项功能即能通过控制系统在线执行，也能按预先设定的时间间隔定期执行。 产品名称：

lpdt在线露点变送器 产品规格：lpdt 产品类别：露点仪湿度仪微水仪 产品备注：lpdt型两线制在线露点
变送器，可以在-100 ~ +20 的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。包括石化，天然气
，干燥气和压缩气，发电机冷却氢气，变压器和高压开关绝缘气，焊接气以及船舶和航空用的氧气。

14、气体纯度仪 产品名称：ph2-m便携式氢气纯度分析仪 产品规格：ph2-m型 产品类别：气体纯度仪
产品备注：ph2-m 便携式氢气纯度分析仪是测试氢冷发电机氢气纯度的专用仪器。该仪器测试精度高，
使用方便，专业用于电厂氢冷发电机及制氢站氢气纯度日常检测，也可用于氢冷发电机开机、停机时氢
气置换过程的监测。 产品名称：便携式氢分析仪 产品规格：crh-200型 产品类别：
气体纯度仪 产品备注：crh-200型便携式氢分析仪的工作原理基于氢气导热率为最高，氢气的热导率比n₂
、o₂高7-8倍，因此，当混合气体中背景气体(如n₂等)或其它成分基本保持恒定时，混合气体的导热率基
本上取决于氢气的多少，即通过混合气体的导热率的测量来决定混合气体中氢气的百分比浓度。

15、微量氧分析仪\氧化锆氧量分析仪 产品名称：cro-300型氧化锆氧量分析仪 产品规格：cro-300型
产品类别：氧量分析仪 产品备注：cro-300型氧化锆氧量分析仪 全中文人机对话菜单，操作直观方便
、大屏幕点阵液晶显示，同时显示氧量、日期、时间等参数。 定时自动存储功能，可随时查看存储数
据、上下限报警点能在全量程范围内任意设置。 具有4 ~ 20ma电流信号输出。0.1ppm--100%

产品名称：cro-310型在线式氧化锆氧量分析仪 产品规格：cro-310型 产品类别：在线式氧量分析仪
产品备注：cro-310型氧化锆氧量分析仪,全中文人机对话菜单，操作直观方便、大屏幕点阵液晶显示.测
量数据自动存储,具有无纸记录仪功能,0.1ppm-25%三档量程自动切换,主要应用于工业窑炉.热处理工艺.空
气分离.化工.电子元件.半导体.水泥建材.生物制药等 产品名称：cro-200a型电化学氧分析仪

产品规格：cro-200a 产品类别：电化学氧量分析仪 产品备注：cro-200a 型电化学氧分析仪采用进口电化
学检测原理的传感器与最新型单片机相结合研发而成的新型智能化工业氧气含量分析仪。实现了对可燃
性气体、惰性气体、碱性气体和酸性气体中微量氧的检测。中文人机菜单，检测数据自动存储。量程
0.01 ~ 10/100/1000ppm，0 ~ 5%/25%/100% 产品名称：cro-200b在线式微量氧分析仪 产品规格：

cro-200b 产品类别：在线式氧量分析仪 产品备注：cro-200b型微量氧分析仪采用进口电化学检测原理的
传感器与最新型单片机相结合研发而成的新型智能化工业在线气体分析仪,实现了对惰性气体,碱性气体和
酸性气体中微量氧的检测,酸性气体中氧含量检测为进口专用的微量氧传感器。量程0.01-10/100/1000ppm

产品名称：cro-100防爆型在线式微量氧分析仪 产品规格：cro-100型 产品类别：在线式氧量分析仪
产品备注：cro-100防爆型在线式微量氧分析仪 采用进口高性能电化学式气体传感器和微处理机技术，
具有数字显示、上下限报警、标准信号输出及继电器触点报警输出等功能。 适用于有可燃气体、蒸气
与空气形成的爆炸和温度组别t₁ ~ t₆的1区、2区易燃易爆危险场所，对空气、氮气、氢气、氩气等气体中
的氧气浓度连续监测。