

安徽无缝螺旋钢管 安徽骏永|按需定制

产品名称	安徽无缝螺旋钢管 安徽骏永 按需定制
公司名称	安徽骏永暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县撮镇镇唐安社区大彭路以东二栋一号厂房
联系电话	15970726789 15970726789

产品详情

对同样的压力特性，数条圆形管道的安装空间常常与一条矩形管道的的安装空间相同或更少。由于螺旋风管有骨（螺旋形咬缝）可提高强度30%，故可选用较薄的材料，比如0.8毫米的厚度可改为0.6毫米。螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放管、矿用涂胶布风筒等。

螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到低程度，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m。螺旋圆风管的配件（管件和接头）的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。螺旋风管耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

相同截面积时，长宽比为1：3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%，用材省；同理而言，由于螺旋风管周长短，无缝螺旋钢管，保温用材也可相应减少。如果按材料归类命名，大概可有这几个名：镀锌（铁）螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，或为了区别于现有不锈钢管，可管它叫超薄不锈钢管，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。螺旋风管的特点：外觀光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；安装方便，连接点少；通风阻力小，通风噪声小；

安徽无缝螺旋钢管-安徽骏永|按需定制(在线咨询)由安徽骏永暖通设备有限公司提供。安徽骏永暖通设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！