

凝结器清洗厂家 广州南沙凝结器清洗 盈润清洗

产品名称	凝结器清洗厂家 广州南沙凝结器清洗 盈润清洗
公司名称	广州盈润环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区贵尚路4号205房
联系电话	13660028345 13660028345

产品详情

广州盈润环境工程有限公司主营：工业设备清洗，板式换热器清洗，交换器清洗，冷凝器清洗、凝结器清洗等设备清洗业务。

广州盈润环境工程有限公司--换热器清洗

直管式换热器机械清洗操作流程

- 1、准备好空压机和水源；2、拆下换热器水管上的短接头；3、拧下换热器封头紧固螺栓，将封头旋转180度，露出传热管；
- 4、将尼龙刷插入传热管，直至尼龙刷上的气堵完全进入；5、将启口插在传热管口上，水平持启，使启口上的密封垫片压紧；6、旋开启上的气阀，压缩空气即推动尼龙刷前进，当尼龙刷从传热管的另一端出来时，关上气阀；
- 7、从换热器另一端将尼龙刷推回来，反复刷刮3次以上；8、用压力为0.3MPa的水冲洗传热管；9、换一根传热管，重复以上3步，直至所有传热管清洗完毕；10、检查传热管内的颜色，如露出铜本色，则清洗合格；11、将封头旋回，检查封头密封垫片是否平整，拧紧换热器封头紧固螺栓；12、接上换热器水管上的短接头；13、清理现场。

广州盈润环境工程有限公司主营：工业设备清洗，板式换热器清洗，交换器清洗，冷凝器清洗、凝结器清洗等设备清洗业务。

广州盈润环境工程有限公司--换热器清洗

热板式换热器：

热板式换热器是一种新型板面式换热器，凝结器清洗厂家，其传热基本单元为热板。其成型方法是按等阻力流动原理，将双层或多层金属平板点焊或滚焊成各种图形，并将边缘焊接密封组成一体。平板之间在高压下充气形成空间，实现佳流动状态的流道结构形式。各层金属板的厚度可以相同，亦可以不同，凝结器清洗报价，板数可以为双层或多层，这样就构成了多种热板传热表面形式，如不等厚双层热板、等厚双层热板、三层不等厚热板、四层等厚热板等，设计时，可根据需要选取。

热板式换热器具有佳的流动状态，传热，凝结器清洗服务，阻力小；根据工程需要可制造成各种形状，亦可根据介质的性能选用不同的板材。热板式换热器可用于加热、保温、干燥、冷凝等多种过程，广州南沙凝结器清洗，作为一种新型的换热器，具有广阔的应用前景。

广州盈润环境工程有限公司主营：工业设备清洗，板式换热器清洗，交换器清洗，冷凝器清洗、凝结器清洗等设备清洗业务。

广州盈润环境工程有限公司--换热器清洗

换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中应用十分广泛，但是，换热器长期运行后，内部会形成污垢，污垢的积累使换热器内部通道截面变小甚至堵塞，造成冷却水流量不足和压力降低，引发停机、停产；甚至引发鼓疱、裂纹、爆管等安全事故。

换热器除垢方法

(1) 栲胶用撇：根据结垢的厚度来确定栲胶的加入量，一般每吨水加考胶5 - 10kg。

(2) 调整pH值：用NaOH或磷酸三钠调节栲胶，除垢液的PH > 7，其用量根据垢厚在2

~5mm时，每吨水加磷酸三钠3~5kg或当垢厚在2~5mm时，每吨每吨水加NaOH 2~4kg碱剂的加入不仅又利于栲胶的除垢效果，同时也有利于硫酸盐水垢的去除。栲胶与碱剂清洗，具有操作简单，经济安全，对金属无损伤等优点。

凝结器清洗厂家-广州南沙凝结器清洗-

盈润清洗由广州盈润环境工程有限公司提供。广州盈润环境工程有限公司是广东广州,清洗的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在盈润环境领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创盈润环境更加美好的未来。同时本公司还是从事广州油罐清洗公司，惠州清洗油罐公司，江门加油站油罐清洗的服务商，欢迎来电咨询。