

贺州阳台不锈钢推拉门

产品名称	贺州阳台不锈钢推拉门
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	拉伸屈服强度:标准 硬度:强 使用范围:车库,商铺,庭院,冷库,花园
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

一般的拉闸门选用不锈钢管，精工制作而成；拉闸门的优点是可伸缩，节约空间位置、图案美观，在防盗的同时，不影响美观的效果；拉闸门可内置式安装，不影响建筑物外观，盗贼无法攀爬。特有的自动锁，安全可靠，开启方便。拉闸门怎么开：1、如果是横拉闸门，应该在滑到的上方安装有开关机构，可以是固定的螺杆，丝母与闸门固定，丝母旋转带动闸门开关；2、拉闸门区别于伸缩门，拉闸门类似于手动推拉门，根据内孔冲中孔的长短可选择不同的伸缩程度，是家庭以及庭院中常用的推拉门类，拉闸门生产主要材料一般有不锈钢管、铝型材管、铁管、以及扁铁、扁钢、扁铝片冲压焊接而成。3、拉闸门根据其加工材质的不同分：不锈钢拉闸门、钢制拉闸门，根据其连接花型分：叉型拉闸门、金钱拉闸门、网揽拉闸门、封闭式拉闸门；4、主要型材采用不锈钢材料，能锁能开，使用方便，外型美观，多种样式，坚固耐用，关上起防护防盗作用，打开时占门口空间很小不影响采光。拉闸门是经各种表面处理后的铝合金型材，内部具有优良的滑动结构，栅管仅厚13mm，折弯式连接片，能很大程度的增加采光度，开启时不易夹手；栅管两端开有凹槽，与上下滑槽框之间形成相互咬合结构，防拉、防扭、防撬，滑动时无明显金属磨擦声，插入式边框组合结构，防撬性很好。呈凹字型的锁管边框，使锁钩和锁舌座两侧形成了两条防撬边，使盗贼无法轻易撬开栅管和锁管，自由开启，视线无遮挡，方便擦拭玻璃。不锈钢拉闸门特点：1、内部具有特别的滑动结构，栅管仅厚13mm折弯式连接片，能较大增加采光度，可使窗子开启时较大宽度达到80%，并且开启时不易夹手。2、可内置式安装，不影响建筑物外观，盗贼无法攀爬。3、特有的自动锁，稳定可靠，开启方便。4、栅管两端开有凹槽，与上下滑槽框之间形成相互咬合结构，防拉，防扭，防撬，滑动时无明显金属的磨擦声。5、插入式边框组合结构，防撬性好。6、呈凹字型的锁管边框，使锁钩和锁舌座两侧形成了两条防撬边，使盗贼无法轻易撬开栅管和锁管。拉闸门的设计：1、内部具有优良的滑动结构，栅管仅厚13mm，折弯式连接片，能很大程度的增加采光度，可使窗子开启时不易夹手；2、可内置式安装，不影响建筑物外观，盗贼无法攀爬；3、自动锁安全可靠，开启方便；4、栅管两端开有凹槽，与上下滑槽框之间形成相互咬合结构，防拉、防扭、防撬，滑动时无明显金属磨擦声；5、插入式边框组合结构，防撬性很好；6、呈凹字型的锁管边框，使锁钩和锁舌座两侧形成了两条防撬边，使盗贼无法轻易撬开栅管和锁管；7、自由开启，视线无遮挡，方便擦拭玻璃，不锈钢拉闸门采用不锈钢材料装饰盖板美观大方不伤手，全部采用密焊连接，拉闸表面平滑无钉头，轨道设计优良。我们公司遵循"信守合同、优良服务"宗旨，"团结协作、严谨求实、开拓创新"的企业精神，向新老客户提供的服务。